



Micrófono Omnidireccional IP / Captación 360° / Alcance 5 m (16.4 ft) / Cancelación de Ruido / 12 VCC / Montaje Múltiple

SKU: DS-2FP2061 Marca: HIKVISION Categoría: Micrófonos

\$493.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono omnidireccional diseñado para sistemas de videovigilancia profesional con captación de audio en 360° y alcance efectivo de 5 m (16.4 ft). Integra preamplificador y circuito de cancelación de ruido ambiental para garantizar inteligibilidad del audio captado. Compatible con DVR, NVR y cámaras IP que dispongan de entrada de audio analógica. Su alimentación a 12 VCC permite implementación directa en infraestructuras CCTV existentes sin requerir convertidores adicionales. El diseño compacto y las múltiples opciones de montaje facilitan su instalación en entornos de oficina, comercio e industria ligera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono omnidireccional 360° con captación uniforme<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de 5 m (16.4 ft) y rango de 90 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciona de -25°C a 70°C en entornos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 12 VCC para fácil integración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de 85 mm x 20.48 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendado para DVR, NVR y cámaras IP con entrada de audio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en techo, pared y escritorio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón polar: Omnidireccional 360°<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance efectivo: 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango dinámico: 90 dB<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cancelación de ruido: Integrada<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Preamplificador: Incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -25°C a 70°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 85 mm x 20.48 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 48 g<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono omnidireccional DS-2FP2061<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soportes para montaje en techo, pared y escritorio</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captación uniforme en 360° sin puntos ciegos de audio
Característica 2	Cancelación de ruido ambiental para diálogo claro
Característica 3	Rango dinámico de 90 dB para ambientes variables
Característica 4	Operación de -25°C a 70°C en condiciones extremas
Característica 5	Alimentación 12 VCC para integración directa con CCTV
Característica 6	Montaje en techo, pared o escritorio sin adaptadores