



Micrófono para Radio Móvil / Conector 8 Pines / IP54 / Cable PU con Kevlar / 40 kg Resistencia / PTT con Guantes

SKU: TXY221 Marca: TXPRO Categoría: Micrófono - Audífono

\$222.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Micrófono para radio móvil diseñado para operación profesional en entornos exigentes. Integra conector de 8 pines compatible con radios YAESU VERTEX VX2100, VX200, VX4100 y VX3200. La construcción incorpora cable de poliuretano reforzado con Kevlar que soporta 40 kg en prueba de jalón, garantizando resistencia mecánica superior. El mecanismo retráctil con recuperación automática mantiene el cable en estado original sin intervención del operador. El botón PTT está dimensionado para activación efectiva con guantes de protección. Certificación IP54 para operación confiable en condiciones de polvo y exposición a salpicaduras de líquidos.

Características Generales

Conector de 8 pines compatible con radios YAESU VERTEX

Protección IP54 contra polvo y líquidos

Botón PTT funcional con uso de guantes

Cable de PU reforzado con Kevlar, 40 kg resistencia a tracción

Diseño retráctil con recuperación automática del cable

Doble troquelado en conector reforzado

Cable de PU color satinado, material de grado médico, no se enreda

Desempeño

Compatibilidad: YAESU VERTEX VX2100 / VX200 / VX4100 / VX3200

Conector: 8 pines

Protección: IP54 (polvo y líquidos)

Resistencia mecánica: 40 kg en prueba de jalón

Físicas / Eléctricas

Material del cable: PU color satinado con refuerzo de Kevlar

Característica del cable: terso, no se enreda, grado médico

Mecanismo: retráctil con recuperación automática

Refuerzo de conector: doble troquelado

Contenido del Paquete

Micrófono para radio móvil TXY221

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTT operable con guantes para uso en campo industrial
Característica 2	Cable PU con Kevlar: 40 kg de resistencia a tracción
Característica 3	Recuperación automática del cable retráctil
Característica 4	Doble troquelado reforzado en conector para mayor durabilidad
Característica 5	Material de grado médico que no se enreda
Característica 6	IP54 sellado contra polvo y salpicaduras de líquidos