



Micrófono para Radio Móvil / Conector RJ-45 de 6 Pines / Teclado Retroiluminado / IP54 / Cable Kevlar 40 kg

SKU: TXY220 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$264.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Micrófono de mano profesional diseñado para radios móviles YAESU, equipado con conector RJ-45 de 6 pines que garantiza conexión estable en entornos de operación intensiva. Incorpora teclado retroiluminado para facilitar la operación en condiciones de baja luminosidad, entrada manual de tonos DTMF para establecimiento de parches automáticos, y cuatro teclas programables que permiten adaptar funciones según protocolos de comunicación específicos. El cable reforzado con fibra de Kevlar soporta 40 kg de resistencia a la tracción, reduciendo fallos por fatiga mecánica en instalaciones móviles. Clasificación IP54 para protección contra ingreso de polvo y proyección de líquidos. Compatible con más de 15 modelos de la serie FT incluyendo FT-7800R/E, FT-8800R/E, FT-8900R/E, FT-2800M, FT-1802M, FT-1900R/E y FT-2900R/E.

Características Generales

- Conector RJ-45 de 6 pines para compatibilidad con radios YAESU
- Teclado retroiluminado para uso nocturno eficiente
- Entrada manual de tonos DTMF para parches automáticos
- 4 teclas programables para funciones personalizadas
- Botón PTT operable con guantes
- Conexión segura con conector multipolo de 6 pines
- Cable reforzado con Kevlar, 40 kg resistencia a tracción
- Cable terso de PU color satinado
- Estándar de protección IP54 contra polvo y líquidos

Desempeño

Función PTT (Push to Talk)

Entrada DTMF manual

4 teclas programables

Teclado retroiluminado

Botón PTT operable con guantes

Compatibilidad: 15+ modelos de radios móviles

Físicas / Eléctricas

Conector: RJ-45 de 6 pines

Cable reforzado con Kevlar

Resistencia a tracción: 40 kg

Material cable: PU color satinado

Protección: IP54

Modelos compatibles: MH48-A6J, MH-48A6J, MH-48R

Radios Compatibles: FT-7800R, FT-7800E, FT-7800FT-8800R, FT-8800E, FT-8800FT-8900R, FT-8900E, FT-8900FT-2800M, FT-1802MFT-1900R, FT-1900E, FT-1900FT-2900R, FT-2900E, FT-2900

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado retroiluminado para operación nocturna sin interrupciones
Característica 2	Entrada manual DTMF para parches automáticos y control remoto
Característica 3	4 teclas programables para funciones personalizadas por usuario
Característica 4	Cable reforzado con Kevlar con 40 kg de resistencia a tracción
Característica 5	Conector RJ-45 de 6 pines con compatibilidad multipolo segura
Característica 6	PTT operable con guantes para entornos industriales y de campo