



Micrófono push-to-talk dinámico con patrón hipercardiode, para sistemas de voceo y voz de evacuación X-DCS2000/EN

SKU: HNPTT Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$1,177.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El HN-PTT es un micrófono de mano tipo push-to-talk (transductor dinámico), pensado como accesorio de anuncio de voz en vivo para sistemas de perifoneo y voz de evacuación. Se usa como componente opcional de los sistemas digitales X-DCS2000/EN y X-NPMR de Honeywell, permitiendo al operador emitir anuncios manuales presionando el botón de conmutación remota. Su patrón hipercardiode favorece la captación frontal de la voz y reduce el ruido de fondo, por lo que se emplea en recepciones, casetas de control y centros de monitoreo donde se requieren anuncios claros por megafonía.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Micrófono dinámico de tipo push-to-talk con contacto de conmutación remotaPatrón polar hipercardiode para captar voz con menor ruido ambientalImpedancia de 500 Ω y respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHzPeso ligero de 30 g y construcción duradera para uso prolongado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPODinámico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PATRÓNHipercardiode</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>IMPEDANCIA500 Ω ± 30% a 1 kHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESPUESTA EN FRECUENCIA50 Hz a 15 kHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSIBILIDAD0° a -77 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/ubar a 1 kHz)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PESO NETO30 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADX-DCS2000/EN, X-NPMR</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Claridad vocal superior para comunicaciones de emergencia críticas
Característica 2	Operación intuitiva con botón push-to-talk para respuesta inmediata
Característica 3	Construcción ligera de 30 g para uso prolongado sin fatiga
Característica 4	Patrón hipercardiode que rechaza ruido ambiental lateral y posterior
Característica 5	Contacto de conmutación remota para integración con sistemas de control
Característica 6	Compatible como componente opcional para sistema X-DCS2000/EN