



Microfono Remoto de 4 Zonas Para Sistema de Voceo | Compatible Con Amplificadores SF4240UC y SF2240UC

SKU: SF-214B Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Micrófonos Alámbricos

\$3,765.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Microfono de voceo con capacidad de 4 zonas

El micrófono de voceo SF-214B con capacidad de 4 zonas puede ser utilizado solo con el amplificador SF-2240UC y SF-4240UC. Están conectados por el puerto RJ45 a través de cable CAT5, se pueden conectar en cascada un máximo de 4 micrófonos hacia un amplificador, cuenta con un medidor de nivel de 10 segmentos para mostrar el nivel de salida.

Características

- Con pantalla táctil, botón de selección de zona: el usuario puede elegir de manera flexible de 1 a 4 zonas (simple/múltiple/todas las zonas) para la localización.
- Con micrófono de alta fidelidad, botón de llamada y botón de timbre: presione el botón de llamada cuando el botón de timbre esté encendido, escuchará el timbre al principio.
- Selección de número de timbre: 2 tonos o 4 tonos.
- Configuración del código de dirección: después de encenderlo, mantenga presionado el botón ZONE1-4 para configurar sus códigos de dirección, respectivamente. Luz roja intermitente significa el ajuste está en curso. No se permite duplicar el código de dirección del micrófono. El micrófono con el código de dirección "01" tiene la mayor prioridad, y puede anular otro micrófono cuando se presiona.
- Función de espera automática: cuando no se detecta señal del micrófono durante un minuto, la llamada finalizará automáticamente. Y la luz del botón de llamada es apagado.
- Fuente de alimentación de 24 V CC.
- El puerto en línea RS485 se puede conectar en cascada a 4 SF-214B.
- Ajuste de volumen MIC/ Chime/ Master.
- Con pantalla de 10 niveles de volumen.
- El micrófono admite la función de anulación y puesta en cola durante el uso en línea

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 4 zonas independientes segmentadas
Característica 2	Pantalla táctil para operación intuitiva
Característica 3	Medidor de nivel de audio de 10 segmentos
Característica 4	Selección flexible de 2 o 4 tonos de timbre
Característica 5	Prioridad de micrófono con código 01
Característica 6	Conexión en cascada hasta 4 micrófonos