

Micrófono y Bocina para Videoconferencia / Arreglo de 8 Micrófonos 360° / Alcance 5 m (16.4 ft) / USB-C Plug-and-Play / Cancelación de Eco y DNR / Conector 3.5 mm

SKU: DS-UAC-S2V Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Conferencia

Garantía: 5 años

$3,038.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de audio para videoconferencias con arreglo de 8 micrófonos omnidireccionales que proporcionan cobertura de 360° y un rango de captación de hasta 5 metros (16.4 ft). Integra cancelación de eco bidireccional y reducción de ruido dinámico (DNR) para mantener la claridad del audio en entornos de oficina y salas de reuniones. La conexión USB-C con funcionamiento plug-and-play elimina la necesidad de instalar controladores adicionales, facilitando su despliegue inmediato en estaciones de trabajo. Es compatible con las principales plataformas de videoconferencia como Zoom, Webex, Skype y YouTube. Incluye conector de audífonos de 3.5 mm para monitoreo privado del audio. Su diseño compacto de 620 gramos permite su transporte entre diferentes espacios de trabajo.

Desempeño
• Arreglo de 8 micrófonos omnidireccional (360°)
• Rango de captación: hasta 5 m (16.4 ft)
• Cancelación de eco bidireccional
• Reductor de ruido dinámico (DNR)
• Compatible con Zoom, Webex, Skype, YouTube, etc.
• Conector de audífonos 3.5 mm

Físicas y Eléctricas
• Conector: USB-C / Plug-and-play
• Alimentación: 5 VCC / 1 W
• Temperatura de operación: 5°C a 44°C (humedad al 85%)
• Dimensiones: 142.2 x 93.9 x 69.2 mm
• Peso: 620 g

Contenido del Paquete
• Micrófono y bocina para videoconferencia
• Cable USB-C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Arreglo de 8 micrófonos omnidireccional con cobertura 360°**
Característica 2	**Cancelación de eco bidireccional para audio claro sin interferencias**
Característica 3	**Reducción de ruido dinámico DNR en entornos con distracciones sonoras**
Característica 4	**Conexión USB-C plug-and-play sin instalación de drivers**
Característica 5	**Compatible con Zoom, Webex, Skype, YouTube y otras plataformas**
Característica 6	**Conector de audífonos 3.5 mm para monitoreo privado**

MEMORIA TÉCNICA · DS-UAC-S2V

Número de parte de esta ficha: DS-UAC-S2V. La información corresponde a esta variante.

DS-UAC-S2V
Multi-Mic Conference Speakerphone
- Adopts 4-mic array, picking up 360° clear sound with 3
meters range
- Adopts the HD speaker
- Supports steady and transient smart noise reduction, echo
and squeal suppression, anti-reverberation to enhance
speech quality and offer audio in high quality
- Supports USB cable connection, plug and play
- Compatible with leading online conferencing platform
- Specification
Microphone
Type MEMS
Direction 360° Omni-directional
Pickup Distance In the radius up to 3 m
Amount 4
Frequency Response 100 Hz to 8 kHz
Sensitivity -38 dBV/Pa
SNR 66 dB
Sampling Rate 16 kHz
Dynamic Range 94 dB
Acoustic Overload Point (AOP) 124 dB SPL
Total Harmonic Distortion (THD) 0.15% @94 dB SPL, 1 kHz
3A Algorithm AEC, ANS, AGC
Speaker
Rated Power 3 W
Maximum Output Loudness 82 dB SPL @1 m, average value of 500 Hz, 800 Hz, 1 kHz and 2 kHz
Speaker Range In the radius up to 5 m
Effective Bandwidth (-10 dB) 150 Hz~16 kHz
Total Harmonic Distortion (THD)