



Microinversor 2 Kw, WIFI, 220 Vca, para Interconexión a Red Eléctrica, IP67, Conexión para Cable Troncal, soporta oversizing a 4 Módulos de Hasta 670 W

SKU: HMS2000DW4T Marca: HOYMILES Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$5,582.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"><!-- Sección de imágenes y descripción --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; text-align: center;"></div><!-- Sección de características --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; font-weight: 400; background-color: transparent; margin: 0; padding: 10px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: inline-block;">Incluye WIFI</h3></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Monitoreo y administraci&osacutenía app o PC por medio del DTUPROS</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Potencia Máxima Fotovoltaica: 4 x 670 W</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Voltaje Máximo de entrada (Voc): 65 Vcc</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Corriente Máxima de corriente directa: 4 x 16 A</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Parametros de Salida de Corriente Alterna (CA)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Corriente Máxima de salida: 2000 W</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Eficiencia Máxima: 99.8 %</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Frecuencia nominal/rangos: 55 - 65 Hz</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Dimensiones: 310 x 185 x 40.6 mm</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Peso: 4.5 Kg</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Microinversores</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Dual MPPT</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Disipador de calor de aluminio</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">4 pares de conectores MC4</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Escalable</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Super ligero</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Instalaci&osacutenín en zonas reducidas o difíciles</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Escalable</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Super ligero</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Bajo costo de inversi&osacutenín</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Conexi&osacutenín y generaci&osacutenín de paneles independiente</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Encendido ultrarrípido</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Notificaciones en tiempo real</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;">Monitoreo de rendimiento de forma remota con DTU</div></div><!-- Sección de beneficios --><div style="margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">M&osacute;s Potencia</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Los microinversores se montan sobre la misma estructura de los m&osacute;dulos y las conexiones de los m&osacute;dulos son por medio de sus propios conectores, por lo que hace una instalaci&osacutenín realmente sencilla.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Alta eficiencia, excelente beneficio</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">M&osacute;s eficiencia de conversi&osacutenín, hasta 95%</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Aproveche al m&osacute;ximo la potencia del sol con tecnología MPPT</p></div><!-- Sección de diagrama de conexi&osacutenín --><div style="margin: 30px 0; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Para dar de alta su cuenta de monitoreo, comunicarse con el area de Ingenieria</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos para crear cuenta de monitoreo</div></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Factura de compra del microinversor WIFI</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Estado y Municipio</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Correo</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Numero de contacto</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Nombre de Usuario</div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px solid; padding: 0px solid; font-size: 20px; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.02em; color: inherit; opacity: 0.8;">Envíe los documentos al correo:<br style="font-size: 14px; color: inherit; max-width: 600px;"><strong style="font-weight: bolder;">Nota: La cuenta corresponde al instalador, por lo que todos los datos solicitados son del mismo. A partir de esta cuenta, se generará&osacutení la del usuario final.</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; max-width: 600px;">Envíe los documentos al correo:<br style="font-size: 14px; color: inherit; max-width: 600px;"></div><div style="border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversi&osacutenín del 99.8% para máxima producci&osacutenín energ&osacutenítica
Característica 2	Monitoreo remoto vía Wi-Fi sin hardware adicional
Característica 3	Certificaciones UL1741 e IEEE1547 para interconexi&osacutenín segura a red
Característica 4	Oversizing hasta 4 m&osacute;dulos fotovoltaicos de 670 W cada uno
Característica 5	4 canales DC independientes con 16 A máximo por entrada
Característica 6	Protecci&osacutenín IP67 para instalaci&osacutenín directa en exterior bajo m&osacute;dulos