



Microinversor 500 W, 220 Vca, para Interconexión a Red Eléctrica, IP67, Conexión para Cable Troncal, Soporta Oversizing a 1 Módulo de hasta 670 W

SKU: HMS5001T Marca: HOYMILES Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$2,048.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <div style='text-align: center;*> <h1 style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin: 0;*>Microinversores</h1> </div> <p style='text-align: center; font-size: 15px;*>Cuando se trata de energía solar, los paneles son solo una parte importante. Los inversores convierten la energía natural en electricidad segura y utilizable. No obstante, solo los microinversores le ofrecen el máximo nivel de eficiencia, precisión y rendimiento.</p> <p style='text-align: center; font-size: 15px;*>Con Hoymiles, usted obtendrá microinversores líderes en la industria con las tasas de falla más bajas y componentes de primera calidad. Maximice su rendimiento, elimine el desperdicio de electricidad y acelere su transición hacia la energía libre.</p> <!-- Imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;*> 'src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/HOYMILES/SINGLE1.png' alt='Monitoreo y administración'> <p style='text-align: center; font-size: 15px;*>Monitoreo y administración via app o PC por medio del DTUPROS</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;*> 'src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/HOYMILES/SINGLE2.png' alt='IP67'> <p style='text-align: center; font-size: 15px;*>IP67 Ideal para instalar a la interperie debajo del mismo montaje de los módulos.</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;*> 'src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/HOYMILES/SINGLE3.png' alt='Plataforma de monitoreo'> <p style='text-align: center; font-size: 15px;*>Plataforma de monitoreo por medio de DTUPROS con gráficas de generación diaria.</p> </div> </div> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: #333333;*>**NOTA: No incluye el DTU para monitoreo DTUPROS</p> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Datos de entrada de Corriente Directa (CD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima Fotovoltaica: 1 x 670 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Máximo de entrada (Voc): 60 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima de corriente directa: 1 x 16 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Parametros de Salida de Corriente Alterna (CA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima de salida: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal de salida CA: 220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima CA: 2.17 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Datos Generales <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia máxima: 99.8 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal/rangos: 45 - 55 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 182 x 164 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.75 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de unidades por ramal: 14 Microinversores <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificados: UL1741, IEEE1547 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Microinversores HOYMILES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Se encargan de convertir la corriente generada por los módulos solares (CD) en corriente alterna (CA) para entregarla a nuestro sistema de red eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dual MPPT <li style='margin-bottom: 5px;*>Disipador de calor aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>1 pares de conectores MC4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en zonas reducidas o difíciles <li style='margin-bottom: 5px;*>Escalable <li style='margin-bottom: 5px;*>Super ligero. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Microinversor HMS-500-1T</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo costo de inversión <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión y generación de paneles independiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Encendido ultrarrápido <li style='margin-bottom: 5px;*>Notificaciones en tiempo real. <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo de rendimiento de forma remota con DTU </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Más Potencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Los microinversores se montan sobre la misma estructura de los módulos y las conexiones de los módulos son por medio de sus propios conectores, por lo que hace una instalación realmente sencilla. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia, excelente beneficio <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima eficiencia de conversión, hasta 96% <li style='margin-bottom: 5px;*>Aproveche al máximo la potencia del sol con tecnología MPPT </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión hasta 99.8% minimiza pérdidas energéticas
Característica 2	Monitoreo remoto vía app o PC con DTU Pro S integrado
Característica 3	Oversizing hasta 670 W para mayor flexibilidad de módulos
Característica 4	IP67 para instalación directa bajo módulos en exteriores
Característica 5	Tasas de falla más bajas de la industria reducen mantenimiento
Característica 6	Conexión cable troncal simplifica cableado en campo

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 09:24