

Sin imagen disponible

Microinversor 600W para Interconexión a Red Eléctrica 220V

SKU: BDM300X2 Marca: NEP

\$2,634.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'+<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Los microinversores NEP se encargan de convertir la corriente generada por los módulos solares (CD) en corriente alterna (CA) para entregarla a nuestro sistema de red eláctrico. Con los sistemas de microinversores podemos contar con diversas ventajas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+>Bajo costo de inversión.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Los paneles son independientes, es decir si falla un panel solar no afecta a los demás.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Se pueden colocar arreglos de paneles distribuidos (para zonas reducidas o complicadas).<li style='margin-bottom: 5px;'+>Monitoreo de rendimiento de manera remota.<li style='margin-bottom: 5px;'+>El sistema puede crecer sin modificaciones, solo agregando más módulos.<li style='margin-bottom: 5px;'+>El microinversor BDM-600 soporta hasta 2 módulos de 360W.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'+>Los microinversores se montan en la misma estructura de los paneles solares y las conexiones de cable son por medio de conectores propios, por lo que es una instalación realmente sencilla.</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'+<li style='margin-bottom: 5px;'+>Alta eficiencia, excelente beneficio.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Máxima eficiencia de conversión de hasta un 95.5%.<li style='margin-bottom: 5px;'+>Aproveche al máximo la potencia del sol con la tecnología MPPT.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+</div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'+<div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'+<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'+>Especificaciones tácnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'+><div style='margin-bottom: 20px;'+>Datos de entrada CD<ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'+><li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Potencia máx. FV (W)360x2 W<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Voltaje máximo de entrada (Voc)60 V<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Corriente máxima CD2X12 A</div><div style='margin-bottom: 20px;'+>Parámetros de salida AC<ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'+><li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Potencia máxima de salida550 W<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Voltaje nominal de salida CA220 V<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Corriente máxima CA2.1 A</div><div style='margin-bottom: 20px;'+>Datos Generales<ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'+><li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Eficiencia máxima95.5%<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Frecuencia nominal/rangos59.3 a 60.5 Hz<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Dimensiones277 × 132 × 50 mm<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>Peso2.9 kg<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between;'+>CertificacionesUL1741 y IEEE1547</div></div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'+<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'+</div><div style='margin-bottom: 30px;'+<div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'+><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'+ src='https://www.youtube.com/embed/jLEDhbErBnY' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'+></div>