



Microinversor de 2.5 KW / 4 MPPT Independientes / Corriente ISC 20A / Protección IP67 / 500W a 700W+

SKU: NEO2500MX2 Marca: GROWATT Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$4,871.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Overview --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El Inversor Solar NEO 1600~2500M-X2 de Growatt es una solución avanzada diseñada para maximizar la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. Con capacidades técnicas de alto nivel, este inversor soporta aplicaciones solares exigentes y ofrece una comunicación óptima mediante RF y un robusto grado de protección IP67.</p><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Nota: para el monitoreo WiFi es necesario adquirir el modulo de monitoreo modelo: SHINEWELINK</p></div><!-- Main Features --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>4 MPPT independientes que optimizan el rendimiento de generación de energía solar.<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2500 VA de potencia de salida, ideal para diversas aplicaciones solares.<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de 20 A para una eficiencia de conversión energética aumentada.<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RF para una conexión sencilla y eficiente con otros dispositivos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP67 que asegura su uso en exteriores bajo diversas condiciones climáticas.</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal CA: 220V/230V/240V (rango: 180~275V)<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de red CA: 50Hz (45~55Hz), 60Hz (55~60Hz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia Máxima: 99.5%<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polaridad inversa de CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones de CA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>WiFi para monitoreo y configuración<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector DC: VP-D4 / PV-JK00M2<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia ajustable: 0.8 de adelanto a 0.8 de atraso</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas Fotovoltaicos Residenciales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Ideal para instalaciones de energía solar en viviendas, maximizando la eficiencia y reduciendo el costo energético.</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones Comerciales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Perfecto para negocios que buscan una solución de energía renovable confiable y eficiente.</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Proyectos de Energía Rural</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Adecuado para zonas rurales donde se busca potenciar el uso de energía limpia para el desarrollo sustentable.</p></div></div></div><!-- Separator --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>