

Cámara Bala IP / 4 Megapixel / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE / Analíticas Integradas

SKU: DS-2CD2047G2-LU(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Garantía: 5 años

$2,201.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La Cámara Bala IP de 4 megapíxeles (2560 × 1440) está diseñada para vigilancia perimetral profesional en exteriores. Integra iluminación infrarroja EXIR Smart con alcance de 30 m (98.4 ft) y un rango dinámico WDR de 120 dB que mantiene el detalle visible en condiciones de alto contraste. Su procesamiento de videoanalíticos en el edge permite la detección de intrusión, cruce de línea y captura de rostros sin depender de un servidor externo. La compresión H.265+ reduce significativamente los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento. Su constrcción IP67 y rango térmico de -30 °C a 60 °C garantizan operación continua durante todo el año.

Características Generales
Resolución 4 MP (2560 × 1440)
WDR 120 dB
IR EXIR Smart hasta 30 m (98.4 ft)
Iluminación mínima 0.008 lux (F1.2, AGC ON) con filtro ICR real
Lente fija 2.8 mm
Analíticas integradas: detección de intrusión, cruce de línea y captura de rostros
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Protección IP67 para uso exterior
Alimentación PoE 802.3af (Clase 3)
Ranura MicroSD hasta 128 GB
Rango de temperatura de operación: -30 °C a 60 °C
Consumo máximo 5.5 W

Desempeño
Resolución: 4 MP (2560 × 1440)
WDR: 120 dB
Iluminación mínima: 0.008 lux (F1.2, AGC ON)
Filtro ICR real
Lente: 2.8 mm fijo
IR EXIR Smart: hasta 30 m (98.4 ft)
Analíticas: intrusión, cruce de línea, captura de rostros
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Físicas y Eléctricas
Protección: IP67
Temperatura de operación: -30 °C a 60 °C
Alimentación: PoE 802.3af (Clase 3)
Consumo: 5.5 W máximo
Ranura MicroSD: hasta 128 GB

Contenido del Paquete
Cámara Bala IP DS-2CD2047G2-LU(C)
Kit de montaje y tornillería
Plantilla de perforación
Tapón de impermeabilización
Manual de inicio rápido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Detección de intrusión, cruce de línea y rostros sin servidor externo**
Característica 2	**Codificación H.265+ que optimiza el almacenamiento y el tráfico de red**
Característica 3	**Iluminación EXIR Smart ajustable hasta 30 m para visión nocturna uniforme**
Característica 4	**WDR 120 dB que compensa sombras y sol directo simultáneamente**
Característica 5	**Alimentación PoE 802.3af y almacenamiento MicroSD de hasta 128 GB**
Característica 6	**Carcasa IP67 con operación continua de -30 °C a 60 °C**