



Mini Barra con 18 Poderosos LEDs, Color Ámbar Con Montaje Magnetico

SKU: X1665AMG Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$1,439.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 módulos de 3 LEDs con tecnología HyperLux <li style='margin-bottom: 5px;'>25 patrones de destello personalizables <li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación eficiente en temperaturas -40°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 4 A a 12 VCC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 4 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a 55 °C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: HyperLUX <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Vehículos de tráfico pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: Alta <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: Larga <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Fácil </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima intensidad luminosa en señalización
Característica 2	25 patrones de destello configurables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 3	Domo de policarbonato de alta resistencia contra impactos y condiciones extremas
Característica 4	Operación confiable en rangos térmicos severos de -40°C a 55°C
Característica 5	Consumo eficiente de 4 A máximo optimiza la batería del vehículo
Característica 6	Montaje magnético rápido para despliegue inmediato sin herramientas