



Mini Barra con 24 LED, Color Ámbar Con Montaje Magnético y de Succión

SKU: X605A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$3,258.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Mini Barra con 24 LED, Color Ámbar Con Montaje Magnético y de Succión</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING - Modelo: X605A</p> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Módulos de 3 LED Gen III con la novedosa tecnología HyperLUX <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga Vida Útil <li style='margin-bottom: 5px;'>25 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Operación e Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Magnético y de Succión con Adaptador para Encendedor Vehicular </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 4 A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40 X 20 X 6.3 cm </div> </div> <!-- Sección de multimedia --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Multimedia</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/lwdkShAKTZY' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux Gen III para máxima intensidad luminosa
Característica 2	25 patrones de destello configurables para distintas alertas
Característica 3	Montaje dual magnético y por succión con adaptador vehicular
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 55°C en ambientes extremos
Característica 5	Consumo controlado de 4 A máximo a 12 VCC
Característica 6	Diseño compacto 40 x 20 x 6.3 cm para espacios reducidos