



Mini Barra de 24 Pulgadas con 240 LED, Color Rojo/Azul Con Montaje Magnético

SKU: X350RB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$3,040.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mini Barra de luces Brillante con tecnología HyperLUX</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Con su diseño mejorado e Ideal para vehículos de tráfico pesado como montacargas, grúas, seguridad privada</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10 Módulos de 24 LED Gen III con la novedosa tecnología HyperLUX <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta Luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;*>2 años de garantía <li style='margin-bottom: 5px;*>Larga Vida Útil <li style='margin-bottom: 5px;*>10 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;*>Domo de Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil Operación e Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje Magnético <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable incluido 2.40 mts </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12 o 24 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 4 A máx <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40°C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 61.2 X 28 X 9 CM (24 Pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable incluido 2.40 mts </div> </div> <!-- Sección de configuración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración de barra de luz:</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>10 módulos LED de 24 LED</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de 24 LED rojo en el frente <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de 24 LED azul en el frente <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de esquina de 24 LED rojo en el frente <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de esquina de 24 LED azul en el frente <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo lateral de 24 LED azul <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo lateral de 24 LED rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de esquina de 24 LED rojo en la parte trasera <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de esquina de 24 LED azul en la parte trasera <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de 24 LED rojo en la parte trasera <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo de 24 LED azul en la parte trasera </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Hyperlux para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VCD para compatibilidad con diversos vehiculos
Característica 3	10 patrones de destello configurables según necesidad operativa
Característica 4	Montaje magnético rápido sin perforación ni herramientas especializadas
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a 55°C para ambientes extremos
Característica 6	Diseño modular con cobertura 360° y domo de policarbonato resistente