



SKU: SP5AW Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo-Azul

\$3,352.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;">Gula Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style="width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Mini barra de bajo perfil de 14 módulos LED cada uno de ellos con 3 LED de 3 Watts que proporcionan un brillo continuo de 360°<li style="margin-bottom: 5px;">Opción de destello dividido y colores para varias aplicaciones de advertencia<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño compacto para fácil instalación<li style="margin-bottom: 5px;">Sincronización de múltiples unidades<li style="margin-bottom: 5px;">24 patrones de destello seleccionables con patrones giratorios<li style="margin-bottom: 5px;">Instalaciones diversas para satisfacer la demanda de cualquier usuario<li style="margin-bottom: 5px;">La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado durante el encendido<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño resistente al agua y a las vibraciones para uso externo<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra inversión de polaridad<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada multivoltaje 12~24 VCD</div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 15px;">Cumplimiento: ECE R65, ECE R10, CA Título 13, SAE J845 Clase 1, IPX5<li style="margin-bottom: 15px;">Elementos LED: 42 piezas LED de alta intensidad<li style="margin-bottom: 15px;">Número de patrones de advertencia: 24 patrones de destello<li style="margin-bottom: 15px;">Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD<li style="margin-bottom: 15px;">Corriente Promedio: 3,1 A a 12 VCD /1,5 A a 24 VCD (varía según el patrón de destello)<li style="margin-bottom: 15px;">Máx. Corriente: 6,2 A a 12 VCD / 3,1 A a 24 VCD<li style="margin-bottom: 15px;">Potencia Promedio: 37 Watts (varía según el patrón de destello)<li style="margin-bottom: 15px;">Máx. Potencia: 74 Watts</div><!-- Sección de cableado --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cableado</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 15px;">Montaje permanente<li style="margin-bottom: 15px;">Cable rojo: Vcd. 30 cm (18 AWG)<li style="margin-bottom: 15px;">Cable negro: GND. 30 cm (18 AWG)<li style="margin-bottom: 15px;">Cable azul: Patrones de destello y sincronización: 30 cm (18 AWG)</div><!-- Sección de especificaciones adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones adicionales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 15px;">Clasificación del fusible: 9A<li style="margin-bottom: 15px;">Sincronización: Hasta 15 unidades<li style="margin-bottom: 15px;">Opciones del color del LED: ROJO, AZUL, AMBAR, BLANCO, VERDE<li style="margin-bottom: 15px;">Opciones del color del lente: CLARO, AMBAR, ROJO<li style="margin-bottom: 15px;">Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style="margin-bottom: 15px;">Temperatura de trabajo: -30°C a +65°C<li style="margin-bottom: 15px;">Dimensiones: 15,74" (Largo) X 1,45" (Ancho) X 6,77" (Altura)</div></div><div style="border: 0.5px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; font-size: 12px; color: black;"> Separador </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de hasta 15 unidades para operaciones coordinadas
Característica 3	14 módulos LED con 3 LED de 3 W cada uno para brillo continuo 360°
Característica 4	Protección contra inversión de polaridad para instalación segura
Característica 5	Diseño resistente al agua y vibraciones para uso externo severo
Característica 6	Cumplimiento ECE R65, ECE R10, CA Título 13 y SAE J845