



Mini Barra de luces con 24 LED, Color Azul y Montaje de Succión e Imán

SKU: X605-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul

\$2,201.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mini Barra de luces Brillante</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Ideal para vehículos de tráfico pesado como montacargas, grúas.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Módulos de 3 LED Gen III <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta Luminosidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Larga Vida Útil <li style='margin-bottom: 5px;*>25 Patrones de Destello <li style='margin-bottom: 5px;*>Domo de Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil Operación e Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye Montaje de Succión e Imán con Adaptador para Encendedor Vehicular </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 4 A máx <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40°C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 40cm X 20cm X 6.3cm </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <div style='margin-top: 10px;*> <p style='color: inherit; font-weight: bold; margin: 0; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);*> **Pregunte por Disponibilidad </p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 módulos de 3 LED Gen III de alta luminosidad para máxima visibilidad
Característica 2	25 patrones de destello personalizables para diferentes escenarios de alerta
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Montaje dual por succión e imán para instalación rápida sin perforación
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 55°C
Característica 6	Incluye adaptador para encendedor vehicular 12V listo para usar