



Mini Barra de Luces Ultra Brillante, color domo claro, LED azul, Ideal para Seguridad Privada

SKU: X-5590CB Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$4,013.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mini Barra de Luces Ultra Brillante</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>La minibarra LED de la serie X5590 presenta un diseño innovador que combina módulos LED reflectantes y ópticos TIR para brindar una advertencia superior de 360º. Los módulos ópticos TIR producen un haz de luz muy intenso, enfocado y de larga distancia hacia la parte delantera y trasera del vehículo, mientras que los módulos reflectantes aseguran una cobertura óptima de 360º al producir un haz disperso de gran angular hacia los lados y las esquinas. El 5590 también ofrece 18 patrones de flash y los modelos de montaje permanente se pueden sincronizar para operar múltiples luces alternativamente o simultáneamente</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de Policarbonato, color claro<li style='margin-bottom: 5px;'>Led color azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología REFLEX<li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de hasta 18 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a impactos<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Permanente<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones SAE J845 Clase II<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP65</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 6 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura -30°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 63mm x 381mm x 229mm (Alto x Ancho x Profundidad)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Lp5IsNk2MXg' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Lp5IsNk2MXg' allowfullscreen=''></iframe></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Haz intenso enfocado hacia delante y atr�s del veh�culo
Caracter�stica 2	Cobertura perimetral completa con reflectores gran angular
Caracter�stica 3	18 patrones de flash programables y sincronizables entre unidades
Caracter�stica 4	Domo de policarbonato resistente a impactos y abrasi�n
Caracter�stica 5	Certificaci�n SAE J845 Clase II para servicios de seguridad privada
Caracter�stica 6	Consumo reducido de 6A en alimentaci�n 12-24V DC