



Mini Burbuja de LED Serie X62, Color Azul

SKU: X62B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$244.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango voltaje operativo de 12 - 80 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP66/67 contra agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>3 LEDs de última generación altamente eficientes <li style='margin-bottom: 5px;'>8 flashes por ciclo, 70 flashes por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándar SAE J845 Clase III </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra picos de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Años de Garantía </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 80 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.5 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo: DC 10 V-DC 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: ≤0.6A@12V </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3.9' x 4.9' (Base x Altura) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Domo de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66/67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrón de flash: 1 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable: 300±10mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable rojo: VIN+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable negro: VIN- </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para uso exterior en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en ambientes con requerimientos de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de señalización en maquinaria pesada <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de emergencia y seguridad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J845 Clase III <li style='margin-bottom: 5px;'>UL <li style='margin-bottom: 5px;'>CE </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango operativo 12-80 VCC con protección contra picos
Característica 2	Protección IP66/67 para condiciones exteriores extremas
Característica 3	3 LEDs de alta eficiencia con larga vida útil
Característica 4	8 flashes por ciclo a 70 FPM para máxima visibilidad
Característica 5	Cumple estándar SAE J845 Clase III para señalización profesional
Característica 6	Diseño compacto con domo de policarbonato resistente