



Mini Burbuja de LED Serie X62, Color Verde

SKU: X62G Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$277.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje operativo: 12 - 80 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato para larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP66/67 contra elementos externos <li style='margin-bottom: 5px;'>8 flashes por ciclo (70 FPM) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento SAE J845 Clase III <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 poderosos LEDs de última generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra picos de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje 12 - 80 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento DC 10 V - DC 110 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de iluminación ≤0.6A@12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 0.5 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrón de flash 1 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 3.9' x 4.9' (Base x Altura) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de exposición del cable 300±10mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable rojo VIN+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable negro VIN- </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>La luz de advertencia de montaje en superficie X62 está diseñada para uso exterior en vehículos. Su diseño compacto y estructura robusta permiten su instalación en diversas aplicaciones donde se requiera señalización visual de alta visibilidad.</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango operativo extendido 12-80 VCC
Característica 2	Domo de policarbonato de alta durabilidad
Característica 3	Protección IP66/67 contra polvo y agua
Característica 4	8 flashes por ciclo a 70 FPM
Característica 5	Cumplimiento SAE J845 Clase III
Característica 6	3 LEDs de alta visibilidad con protección contra picos