



Mini Burbuja de LED Serie X6262, Color Rojo

SKU: X6262-R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$1,103.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>3 LEDs de última generación de alta potencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra picos de voltaje avanzada<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares SAE J845 Clase III<li style='margin-bottom: 5px;*>Amplio rango de voltaje: 12 - 80VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP66/67 para ambientes hostiles</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Domo de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Montaje: Montaje Permanente<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66/67<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3.96x3.96x4.96 (Base x Altura)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12-80 Vcd<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 0.5 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 8 flashes por ciclo (70 FPM)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; margin-top: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>SAE J845 Clase III<li style='margin-bottom: 5px;*>UL<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>R10</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Disponibles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>X6262-G: Verde<li style='margin-bottom: 5px;*>X6262-R: Rojo<li style='margin-bottom: 5px;*>X6262-W: Claro</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del Producto</h3><div style='margin-top: 15px;*>src='http://172.31.13.99/usuarios/sapodaca/ECCO/Dim%20X6262.JPG' alt='Mini Burbuja de LED Serie X6262' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra picos de voltaje
Característica 2	Amplio rango operativo 12-80 VCD
Característica 3	8 flashes por ciclo a 70 FPM
Característica 4	Domo de policarbonato resistente
Característica 5	Montaje permanente compacto
Característica 6	Certificaciones UL y CE R10