



Mini Burbuja Led color Azul Serie X6465

SKU: X6465-B Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$939.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>3 LEDs ultra brillantes de ún;ltima generaciún;<li style='margin-bottom: 5px;*>Domo de policarbonato color azul<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje de 12-80 VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Patrún; de destello de 75 FPM<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciún; SAE J845 Clase III</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Tén;cnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12-80 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 0.1 Amp<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -30°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiún;*> 5.1' Pulgadas x 3.9' Pulgadas (Diámetro x Altura)<li style='margin-bottom: 5px;*>Patrún; de destello: 75 FPM<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantín;a: 3 años</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Constructivas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Base de nylon reforzado<li style='margin-bottom: 5px;*>Domo de policarbonato resistente a impactos<li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciún; contra picos de voltaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje permanente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Maquinaria pesada</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje permanente<li style='margin-bottom: 5px;*>Opciún; magnén;tica (modelo 6465X-MG)<li style='margin-bottom: 5px;*>Semi-permanente HBT (modelo 6465X-HBT)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Color</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>A = Árc;mbar (R6400LA)<li style='margin-bottom: 5px;*>B = Azul (R6400LB)<li style='margin-bottom: 5px;*>C = Claro (R6400LC)<li style='margin-bottom: 5px;*>G = Verde (R6400LG)<li style='margin-bottom: 5px;*>R = Rojo (R6400LR)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnologín;a LED sin mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo con baterín;a recargable disponible en todos los colores<li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclo de trabajo de 8 destellos por ciclo (Pulse8)</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje amplio 12-80 VCC para múltiples fuentes de alimentación
Característica 2	Protección contra picos de voltaje para mayor durabilidad
Característica 3	Domo de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Base de nylon reforzado para instalación robusta permanente
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 50°C
Característica 6	Consumo eficiente de 0.1 amp para bajo drenaje eléctrico