



Mini Burbuja LED Serie X62, Color Ámbar

SKU: X62A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$278.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Amplio rango de voltaje: 12-80 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección IP66/IP67 para condiciones exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 LEDs de última generación, alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cumplimiento SAE J845 Clase III <li style='margin-bottom: 5px;'\>Domo de policarbonato, mayor durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 Poderosos LEDs última generación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección contra picos de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'\>8 Flashes por ciclo (70 FPM) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cumplimiento UL, CE, R10 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección IP66/67 <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 Años de Garantía </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje: 12 - 80 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: 0.5 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje operativo: DC 10 V-DC 110V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente máxima: ≤0.6A@12V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Patrón de flash: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud de cable: 300±10mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 3.9' x 4.9' (Base x Altura) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseñada para uso exterior en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ubicación de montaje debe tener ventilación normal <li style='margin-bottom: 5px;'\>Requiere radiación de calor adecuada </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Cableado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cable rojo: VIN+ <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cable negro: VIN- </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 100%;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'\>La mini burbuja LED Serie X62A tiene un amplio rango de voltaje operativo, por lo que puede ser empleada en varias soluciones industriales y vehiculares.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 100%;'\> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'\> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio rango de voltaje 12-80 VCC para múltiples aplicaciones vehiculares
Característica 2	Protección IP66/IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 3	3 LEDs de alta eficiencia con domo de policarbonato duradero
Característica 4	Cumplimiento SAE J845 Clase III para señalización profesional
Característica 5	8 flashes por ciclo a 70 FPM para alta visibilidad
Característica 6	Protección contra picos de voltaje hasta 110 VCC operativo