

Mini Caja para Exterior / IP65 / ABS / -40°C a +80°C / 160x46x17 mm / 6.3x1.8x0.7 in / FTTH Drop

SKU: LP-FA-BOX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

Garantía: 3 años

$72.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La mini caja para exterior proporciona protección y gestión segura para empalmes de fibra óptica en redes FTTx, permitiendo conexiones mediante acopladores SC simplex o LC duplex, o bien empalmes por fusión en aplicaciones de acceso de fibra hasta el hogar (FTTH). Su diseño compacto y ergonómico facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que el anillo de sellado de caucho garantiza una protección estable y confiable contra agentes externos. Recomendada para sistemas de telecomunicaciones ópticas, redes LAN de fibra óptica, redes de acceso de banda ancha óptica y protección de empalmes de cable interior o exterior.

Características principales

Material ABS de alta resistencia para durabilidad prolongada

Grado de protección IP65 contra ingreso de polvo y chorros de agua

Soporta empalmes por fusión y acopladores SC simplex o LC duplex

Compatibilidad con cable drop FTTH

Diseño compacto y ergonómico para instalación en espacios limitados

Anillo de sellado de caucho para protección confiable

Fácil instalación en pared

Operación en temperaturas extremas de -40°C a +80°C

Especificaciones técnicas

Dimensiones

160 x 46 x 17 mm

6.3 x 1.8 x 0.7 in

Grado de protección

IP65

Material

ABS de alta resistencia

Rango térmico

-40°C a +80°C

-40°F a +176°F

Ambiente aplicable

Interior o exterior

Tipo de instalación

Montaje en pared

Compatibilidad

Acopladores SC simplex o LC duplex

Cable drop FTTH

Tipo de empalme

Fusión o acopladores

Nota importante

Los acopladores SC simplex o LC duplex no están incluidos con la caja y deben adquirirse por separado según los requerimientos de su proyecto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP65 contra polvo y agua**
Característica 2	**Material ABS de alta resistencia**
Característica 3	**Soporta empalmes por fusión y acopladores**
Característica 4	**Compatible con cable drop FTTH**
Característica 5	**Anillo de sellado de caucho integrado**
Característica 6	**Operación extrema -40°C a +80°C**

MEMORIA TÉCNICA · LP-FA-BOX

Número de parte de esta ficha: LP-FA-BOX. La información corresponde a esta variante.

The equipment is used as a termination point for the feeder cable
to connect with drop cable in FTTx communication network system.
The fiber splicing, splitting, distribution can be done in this box, and
meanwhile it provides solid protection and management for the
FTTx network building.
1. Optical telecommunication system.
2. LAN, optical fiber communication system.
3. Optical fiber broadband access network.
4. FTTH access network.
5. Use indoor/outdoor to cable splice
- protect.
1. Fast connecting.
2. Material: High strength ABS, sturdy and durable.
3. IP Rate: IP65,Rubber sealing ring.
4. Small size, nice shape, convenient installation.

5. Satisfy for drop cable and normal cable.
6. Splice contact protection is stable & reliable, protect it from
- damage or broken byexternal force.
Fiber Optic Cable Splice Protection Box
Model: LPFABOX
Introduction
Application Features
Technical Specifications
Item Technical parameters
Dimension(L×W×H)mm 160 x 46 x 17
Applicable Environment Indoor or Outdoor
Installation Wall mounting
Cable Type FTTH cable
Operating temperature -40º+80º
Adapter type SC & LC
Insertion Loss ≤0.2dB (1310 nm & 1550 nm)
Port of transmission 1 fiber
IP Rated IP-65
Material ABS
Intall Retaining Hole
Adapter Position
Waterproof
Sealing Ring