



Mini Caja "Salchicha" para Exterior con Protección IP65, para Uso con Mangas de Empalme y Protección de Empalmes. Incluye una Manga.

SKU: LP-FO-SP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$60.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La mini caja para exterior de Linkedpro está diseñada para proteger empalmes de fibra óptica mediante acopladores o fusión, ofreciendo una solución rápida y eficaz para instalaciones FTTH.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Recomendada para cable DROP.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones ópticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de acceso de banda ancha óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de empalmes en interiores y exteriores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de empalme: Manga de termoretráctil <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ambiental: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 x 46 x 17 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Cable FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de empalme: 1.0*40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: ≤0.2dB (1310 nm & 1550 nm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 fibra </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado IP65 para máxima protección ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con acopladores y fusión de fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas para aplicaciones FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso rápido y eficaz en exteriores </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anillo de sellado en posición de adaptador <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra daños por fuerza externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma ergonómica y tamaño compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación conveniente y segura </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Compatible con mangas termorretráctiles y fusión de fibra
Característica 3	Material ABS de alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseñada específicamente para redes FTTH y cable drop
Característica 5	Anillo de sellado que previene daños por agentes externos
Característica 6	Operación extrema de -40°C a +80°C