



Mini Columna para Concentrar, Distribuir y Ordenar Cables de Energía Eléctrica o Puertos de Datos de Telecomunicaciones (10000-01000)

SKU: TH-MIC Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$2,020.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema modular que concentra, distribuye y ordena los cables de conducción de energía eléctrica alterna y regulada, así como los telefónicos para voz y la red a internet de datos, en una columna de diseño vertical. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 1.317 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005. <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocación fácil y sencilla con ensamble a presión y tornillería. <li style='margin-bottom: 5px;'>En caso de que no tenga una preparación para pasar los cables puede usar esta base TH-B-MIC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>ABS rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material autoextinguible ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr) </div> </div> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='text-align: center;'> </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4P85sLTcMgk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='width: 100%;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Concentración vertical de energía, voz y datos
Característica 2	Ensamble a presión con tornillería incluida
Característica 3	Resistencia UV según norma ASTM D-635-98
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica contra humedad y corrosión
Característica 5	Base opcional TH-B-MIC para instalación sin preparación
Característica 6	Cumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005