



Mini Controlador de Acceso con Teclado Inalámbrico / Cuenta con Botón de Salida Inalámbrico / Soporta Tarjeta y Contraseña / Cuenta con Botón de Timbre

SKU: ACCESSK8 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controladores de Acceso

\$1,179.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado metálico IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida inalámbrico (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 100 visitantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria para 1000 tarjetas / PIN de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas para contacto de puerta, alarma y timbre </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de teclado 3 baterías AAA (No incluidas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación controlador 12 VDC 1A (No incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación botón de salida 1 batería 2032 (No incluida) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta lectura de tarjetas de 125 kHz compatible con: ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX, ACCESSWB65PROX, ACCESSWB74PROX, ATR11 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de PIN: 4 ~ 8 dígitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de comunicación: <strong style='text-decoration: underline;'>30 metros línea de vista </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¿Qué necesito para una instalación?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x ACCESSK8 Controlador de acceso inalámbrico <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x CR2032 Batería de 3V (Para botón inalámbrico) <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x PL12DC5ABK/K Kit de fuente de 12VDC con batería de respaldo <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x MAG600NLED Chapa magnética de 600 lbs <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x BZL600N Montajes para chapa magnética MAG600NLED <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>1 x Juego de 3 baterías AAA para teclado </div> <!-- Sección de accesorios opcionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi instalación?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>APBSMC Botón de salida <li style='margin-bottom: 5px; display: inline-block; width: 100%;'>ACCESSDB02 Timbre cableado </div> <!-- Notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Notas adicionales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Equipo con contra defectos de fabricación</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado metálico IP65 para exteriores sin cableado al controlador
Característica 2	Botón de salida inalámbrico incluido para apertura remota
Característica 3	Memoria para 1000 tarjetas y 100 usuarios con PIN de 4 a 8 dígitos
Característica 4	Comunicación 433 MHz hasta 30 m (98.4 ft) en línea de vista
Característica 5	Salidas independientes para puerta, alarma y timbre integrado
Característica 6	Operación extrema de -40 a 60 °C para ambientes industriales