



Mini Domo IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE / MicroSD 512 GB

SKU: DS-2CD2543G2-LIS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,985.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo IP de 4 megapíxeles diseñado para videovigilancia exterior en entornos profesionales. Integra iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color en condiciones de baja luminosidad. Incorpora micrófono dual para captura de audio, WDR de 120 dB para compensar contrastes extremos, y algoritmos de detección inteligente de movimiento, cruce de línea e intrusión. Compatible con PoE 802.3af para simplificar la infraestructura de cableado, almacenamiento local mediante MicroSD hasta 512 GB, y protocolos ONVIF Profile S/G e ISAPI para integración con plataformas de gestión de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 104°Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)Iluminación dual: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)WDR: 120 dBDetección inteligente: movimiento, cruce de línea, intrusiónMicrófono integrado (array dual)Almacenamiento: MicroSD hasta 512 GB (no incluida)Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps, PoE 802.3afProtocolos: ONVIF (Profile S, G), ISAPIProtección: IP67, IK08Temperatura de operación: -30°C a 60°CCompatible con Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)Lente: 2.8 mm fijo, 104°Iluminación mínima: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Luz blanca: 30 m (98.4 ft)WDR: 120 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección mecánica: IP67, IK08Temperatura operación: -30°C a 60°CPuerto red: 1 x RJ45 10/100 MbpsAlimentación: PoE 802.3afAudio: micrófono dual integradoAlmacenamiento: ranura MicroSD (hasta 512 GB)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>ONVIF: Profile S, Profile GISAPIHik-Connect P2PDetección: movimiento, cruce de línea, intrusión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de movimiento, cruce de línea e intrusión
Característica 2	Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Visión a color 24/7 con IR EXIR y luz blanca 30 m (98.4 ft)
Característica 4	WDR 120 dB para escenas con contraste extremo de iluminación
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable
Característica 6	Soporte MicroSD 512 GB para almacenamiento local redundante