



Mini Domo IP 6 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30mts IR EXIR / Micrófono Integrado / Exterior IP67 / IK08 / PoE / DARKFIGHTER / Alarmas y Audio I/O / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3566G2-IS(H) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,889.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje. Detección Facial Conteo de Personas por Cruce de Línea Conteo de Personas por Zona Protección Perimetral Aplicaciones de Terceros Sabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. Características Principales: Resolución máxima: 6 Megapixel (3200 × 1800). Iluminación mínima: color 0.003 lux @ (F1.6; AGC ON). Día / Noche Real (filtro ICR). Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 105°). Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR. Funciones normales: WDR real 120 dB / BLC / 3D DNR / HLC / ROI Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma Hik-Connect P2P. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: Entradas de alarma: 1 Salidas de alarma: 1 Entradas de audio: 1 entrada y 1 micrófono interconstruido. Salidas de audio: 1. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af). Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (no incluida). Soporta ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T) / ISAPI / SDK. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 9W Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en exterior IP67 / IK08. Material de metal con policarbonato. Dimensiones: 110 x 57.4 mm Peso: 385 grs. Accesorios Opcionales: Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS Montaje de pared, modelo: DS-1272ZJ-120 Montaje de pared con caja de conexión, modelo: DS-1272ZJ-120B Montaje colgante, modelo: DS-1271ZJ-120 Montaje para poste, modelo: DS-1275ZJ-SUS Caja de conexión, modelo: DS-1280ZJ-DM46 Características Destacadas: Soporta analítico de ACUSENSE con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de cruce de línea o intrusión. Soporta analítico de captura facial (recomendado para NVRs con reconocimiento facial). Soporta Hikvision Embedded Open Platform (HEOP). HEOP en pocas palabras La Plataforma Abierta Embebida de Hikvision (HEOP, por sus siglas en inglés) permite a los socios tecnológicos desarrollar y ejecutar sus propias aplicaciones en el hardware de Hikvision, facilitando sistemas de seguridad personalizados que respondan a las necesidades específicas y escenarios de instalación únicos de los clientes. HEOP cuenta con hardware de arquitectura abierta, interfaces estándar y el kit de desarrollo de algoritmos HikFlow*. Los socios pueden unirse fácilmente al ecosistema HEOP a través del Portal de Socios Tecnológicos de Hikvision. <https://tpp.hikvision.com/tpp/HEOP>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 4 analíticos de IA simultáneos
Característica 2	Resolución 6MP (3200 x 1800) Ultra HD
Característica 3	Lente 2.8 mm con ángulo 105°
Característica 4	Detección facial y conteo de personas
Característica 5	IR EXIR 30 metros visión nocturna
Característica 6	Almacenamiento microSD hasta 512GB