



Mini Domo PanoVu 4 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior / PoE+ / dWDR / Micro SD

SKU: DS-2DP3D404IWG1-E/36(F5) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$9,144.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 0;"></p><p style="margin: 20px 0;"> </p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><!-- Características Cámara Panorámica --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1);"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características Cámara Panorámica</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Three 1/2.8" Scan Progresivo CMOS<li style="margin-bottom: 8px;">Resolución<li style="margin-bottom: 8px;">4 Megapixel (2560 x 1440)<li style="margin-bottom: 8px;">Iluminación<li style="margin-bottom: 8px;">Mäximo<li style="margin-bottom: 8px;">Color: 0.03 Lux (F2.3 0, AGC ON)<li style="margin-bottom: 8px;">B/W: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON)</div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">WDR / HLC / BLC<li style="margin-bottom: 8px;">3D DNR</div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características PTZ</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">CMOS 1/2.8" Scan Progresivo<li style="margin-bottom: 8px;">Iluminación<li style="margin-bottom: 8px;">Mäximo<li style="margin-bottom: 8px;">Color: 0.05 Lux (F1.2, AGC ON)</div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características Fäsicas y Elåctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación<li style="margin-bottom: 8px;">12 Vcc, 2 Amper / PoE+ (802.3 at) / 24 W<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación<li style="margin-bottom: 8px;">-10°C a 50°C<li style="margin-bottom: 8px;">Humedad al 90% mäximo<li style="margin-bottom: 8px;">Uso en interior<li style="margin-bottom: 8px;">Protección<li style="margin-bottom: 8px;">Protección<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 183 x 128.6 mm<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 0.9 grs<li style="margin-bottom: 8px;">No incluye fuente de alimentación</div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Accesorios</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Montaje de Techo para interior, modelo: DS-1294ZJ-TRL<li style="margin-bottom: 8px;">Montaje de Techo para interior, modelo: DS-1271ZJ-PT10</div><!-- PAN / TILT e Interfaces --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.1);"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">PAN / TILT</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Pan: 340°<li style="margin-bottom: 8px;">Tilt: -0° a 90°<li style="margin-bottom: 8px;">No. presets: 300 (No soporta patrol / pattern)<li style="margin-bottom: 8px;">Tareas calendarizadas</div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Interfaces</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Red: RJ45 (10M / 100M)<li style="margin-bottom: 8px;">Entrada de Audio: 1 puerto<li style="margin-bottom: 8px;">Salida de Audio: 1 puerto<li style="margin-bottom: 8px;">Entra de Alarma: N/A<li style="margin-bottom: 8px;">Salida de Alarma: N/A<li style="margin-bottom: 8px;">Tarjeta de memoria: Micro SD/SDHC/SDXC hasta 512 GB (No incluida)<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta Hik-Connect<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta ONVIF</div></div><div style="padding-left: 25px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Imägen final</h3></div></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura panorámica 360° sin puntos ciegos en una sola unidad
Característica 2	PTZ con zoom óptico 40x para seguimiento detallado de objetivos
Característica 3	Triple sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2560 × 1440 por canal
Característica 4	Detección inteligente de intrusión y cruce de línea integrada
Característica 5	Compresión H.265 que reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda
Característica 6	Alimentación flexible PoE+ 802.3at o 12 VCC para instalación simplificada