



Mini Domo PT IP / 2 Megapixel / Lente 4 mm / IR 10 m (32.8 ft) / Wi-Fi 2.4 GHz / Audio Bidireccional / Micro SD 512 GB

SKU: IPC-P220-D/W(W) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$575.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mini domo PT IP con resolución 2 megapíxeles (1920 x 1080) a 30 fps, diseñado para entornos residenciales que requieren vigilancia flexible sin cableado de red. Incorpora conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, control de dirección e inclinación (PT) remoto, y alimentación mediante adaptador de 5 VCC incluido. La tecnología AcuSense Lite permite diferenciación de humanos para reducir notificaciones erróneas, complementada con alarma visual de luces parpadeantes azul y roja. El audio bidireccional integrado con micrófono y bocina facilita comunicación en tiempo real en un área de cobertura de 5 m². Soporta almacenamiento local en micro SD hasta 512 GB y codificación H.265+ para optimización de ancho de banda.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080) @ 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 4.0 mm, ángulo de visión 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Infrarrojo inteligente: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR y 3D-DNR para reducción de ruido digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 2.4 GHz, compatible con HiLook App<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>AcuSense Lite: detección de humanos, evita falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alerta visual: luz parpadeante azul y roja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta micro SD hasta 512 GB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Main stream: 30 fps @ 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sub stream: 30 fps @ 640 x 360<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR y 3D-DNR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR inteligente: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense Lite (detección de humanos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alerta visual: luz parpadeante azul/roja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hasta 6 usuarios simultáneos<li style='padding: 6px 0;'>Codificación H.265+</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente fijo: 4.0 mm (85°)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Control PT remoto vía app</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini domo PT IP IPC-P220D/W(W)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 5 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Material de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de humanos AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Alarma visual con luz parpadeante azul y roja integrada
Característica 3	WDR y 3D-DNR para imagen clara en condiciones de contraste
Característica 4	Hasta 6 usuarios simultáneos con acceso remoto vía app
Característica 5	Control PT completo desde aplicación móvil
Característica 6	Captura de audio en área de 5 m² con micrófono y bocina