



Mini Domo PTZ / Allta Velocidad / 50 mts IR / 12X Zoom / 700 TVL / IP66 / Exterior-Interior

SKU: LX-360 Marca: EPCOM Categoría: PTZ

\$2,995.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de la Cámara</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CCD 1/3" Sony EXview HAD II <li style='margin-bottom: 5px;'>700TVL color/800TVL B/N <li style='margin-bottom: 5px;'>dWDR <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.1 lux color/0 lux con IR encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Píxeles efectivos totales: 967(H) x 494(V) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Zoom óptico de 12X / Zoom digital 16X <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfoque automático con lente de 3.8 - 45.6 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Día/Noche</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EDs IR de alta potencia para iluminar hasta 50 m en total oscuridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad IR automática para evitar sobre-exposición de objetivos cercanos <li style='margin-bottom: 5px;'>Filtro ICR mecánico interconstruido <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de cambio día/noche automático con niveles personalizables </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Movimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad giro de 0.1 - 160°/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación de -10 a 90° con soporte autoí-, ip <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad giro de 0.6 - 200°/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad inclinación de 0.1 - 120°/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad automática proporcional al nivel de zoom </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones PTZ</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>256 puntos preestablecidos (presets) <li style='margin-bottom: 5px;'>8 patrullas (patrols) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 patrones (pattens) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función automática (park action) <li style='margin-bottom: 5px;'>Escaneo entre presets y escaneo de zona </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>BLC (backlight compensation), AWB, AGC, AES </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Comunicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de comunicación RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo automático: Pelco-D, Pelco-P, HIKVISION <li style='margin-bottom: 5px;'>Baudrate automático: 2400, 4800, 9600 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para exterior / Interior IP66 <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Instalación en pared (incluye bracket) o techo (requiere DS-1661Z) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30 a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Alimentación: 24 Vca@20W (incluye adaptador) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 155 (diámetro) x 235 (alto) mm </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>