



Mini Domo PTZ Anti-vandálico / 4X Zoom / HD-TVI 2MP 1080P / IP66 / 4 Tecnologías / 20m IR / 0.005 Lux Color / -20°C / 2.8-12mm

SKU: EPMD4X-V2 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: PTZ

\$2,044.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta cámara mini domo PTZ ofrece resolución 1080p con tecnología 4 en 1, permitiendo compatibilidad simultánea con HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS para integrarse con la mayoría de grabadores del mercado sin necesidad de modificar la infraestructura de cableado existente. Su lente motorizado de 4x zoom óptico (2.8mm a 12mm) proporciona flexibilidad para cubrir desde vistas amplias hasta detalles precisos de objetos distantes. La carcasa metálica anti-vandálica con grado de protección IP66 garantiza operación confiable tanto en interiores como en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El control PTZ se realiza de forma sencilla mediante protocolo coaxitron sobre el mismo cable coaxial de video, eliminando la necesidad de cableado RS485 adicional para la gestión de movimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología 4 en 1: HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS seleccionablesSensor CMOS 1/2.8" de 2 megapíxeles con resolución 1080pZoom motorizado 4x con rango focal 2.8mm - 12mmIluminación mínima: 0.005 lux color / 0.001 lux B/N @ F1.2Alcance IR de 20 metros para operación nocturnaRango de movimiento: Pan 355°, Tilt 80°220 presets configurables (sin patrullaje ni patrón)Protocolos de control: RS485 y Coaxitron integradoFunciones de imagen: BLC, DWDR, 2D/3D DNR, Focus ModeCarcasa metálica anti-vandálica con grado IP66Temperatura de operación: -20°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Video</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Resolución: 1080p (2 MP)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Sensor: CMOS 1/2.8" 307</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Tecnologías: HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Día/Noche: Modo IR automático</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Optica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Lente: Motorizado 4x zoom</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Rango focal: 2.8mm - 12mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Iluminación mín. B/N: 0.001 lux @ F1.2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Alcance IR: 20 metros (65.6 pies)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>PTZ</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Tilt: 80°</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Presets: 220</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Patrullaje/Patrón: No soportado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Control: RS485 / Coaxitron</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Procesamiento de imagen</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>BLC: Compensación de luz de fondo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>DWDR: Rango dinámico amplio digital</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>DNR: Reducción de ruido 2D/3D</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Focus Mode: Enfoque automático</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Material: Carcasa metálica</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Protección: IP66 (interior/exterior)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Temperatura: -20°C en operación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Aplicación: Interior y exterior</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con 4 tecnologías de video sin cambiar cableado
Característica 2	Operación en color con iluminación mínima de 0.005 lux
Característica 3	Control PTZ mediante coaxitron sin cables adicionales
Característica 4	Carcasa metálica anti-vandálica para entornos exigentes
Característica 5	220 presets para posicionamiento rápido de escenas
Característica 6	Funcionamiento en exteriores con protección IP66 y -20°C