



Mini Domo PTZ Anti-vandalico IP66 4X Zoom HD-TVI 2 Megapixeles (1080P)

SKU: EPMD4X-V2 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: PTZ

\$2,310.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Cámara Mini PTZ 4X, resolución 1080p, 4 tecnologías de salida de video (AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS) compatible con una gran cantidad de grabadores del mercado, fabricada en metal </p> </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología HD 1080P 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS 1/2.8" 307 CMOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color 0.005Lux@F1.2 Blanco/negro 0.001Lux@F1.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente motorizado: 4X, 2.8mm - 12mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo día/noche <li style='margin-bottom: 5px;'>IR 20 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: BLC, dWDR, 2D/3D DNR, Focus mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de movimiento: Pan 355° Tilt 80° <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones PTZ: 220 preset (No soporta patrullaje o patrón) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta protocolo RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo coaxitron para el movimiento de PTZ </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación interior, exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación/Humedad: -20°C ~ 60°C / <90%RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vdc, Max 10W. (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección TVS3000V <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje universal XGA110A </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con 4 tecnologías de video sin cambiar cableado
Característica 2	Operación en color con iluminación mínima de 0.005 lux
Característica 3	Control PTZ mediante coaxitron sin cables adicionales
Característica 4	Carcasa metálica anti-vandálica para entornos exigentes
Característica 5	220 presets para posicionamiento rápido de escenas
Característica 6	Funcionamiento en exteriores con protección IP66 y -20°C