



Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR 120dB / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE

SKU: PTZ-N2204I-DE3(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,304.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstICXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: HLC / ROI / WDR real 120dB / EIS / 3D-DNR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones especiales: Detección de Rostro / Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (P2P). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 12 W / PoE (802.3 af) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en Exterior / IP66. <li style='margin-bottom: 5px;*>Antivandalismo IK10. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 530 grs. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de Pared para Interior: DS-1294ZJ-PT </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 0 a 355°. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tildeo: 0° a 90. <li style='margin-bottom: 5px;*>Presets: 300 (no soporta: Patrol / Pattern / Park Act). <li style='margin-bottom: 5px;*>Main Stream: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sub Steam: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;*>Tercer Stream: 30fps (1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: 1 (Micrófono Interconstruido). <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI. <!-- Imagen adicional --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección facial y análisis de video integrado para seguridad proactiva
Característica 2	Iluminación mínima 0.001 lux para vigilancia en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	EIS y 3D-DNR para imagen estable y libre de ruido en movimiento
Característica 4	Audio integrado con micrófono para evidencia sonora complementaria
Característica 5	Rango operativo -20°C a 60°C para instalaciones en climas adversos
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento y ancho de banda