Mini Domo PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE / microSD

SKU: DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(MEXSONDA)(S6) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

$3,155.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Bloques de Características Intermedias --> Características Principales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de Video: Alta calidad de imagen con resolución de 2 MP (1920 x 1080).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente y Acercamiento: Lente varifocal de 2.8 a 12 mm equipado con zoom óptico de 4x y zoom digital de 16x.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Movimiento PTZ: Rango de giro horizontal (Pan) de 0° a 355° e inclinación vertical (Tilt) de 0° a 90°.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación Nocturna: Sistema IR integrado con un rango de cobertura de hasta 20 metros.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango Dinámico Amplio (WDR): Tecnología WDR de 120 dB para imágenes nítidas en condiciones de contraluz fuerte.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión de Video: Algoritmos eficientes H.265+ y H.265 para maximizar el almacenamiento. Entradas, Salidas e Interfaces <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de Red: 1 puerto Ethernet RJ45 (10M/100M) compatible con protocolos de red globales y PoE.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio Integrado: 1 micrófono incorporado capaz de captar sonido en un radio de hasta 5 metros.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Audio Físicas: 1 entrada y 1 salida.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento Local: Ranura para memoria MicroSD/SDHC/SDXC con soporte de hasta 256 GB. Características Físicas y Eléctricas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones y Peso: Diseño compacto tipo domo de 130.7 mm x 101.7 mm con un peso de 530 gramos.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación Eléctrica: Opera con 12 VDC (Máx. 9.2 W) y es compatible con el estándar PoE (802.3af).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Niveles de Protección: Clasificación IP66 contra agua/polvo y alta resistencia antivandálica IK10.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección Eléctrica: Cuenta con protección contra rayos TVS 4000V, sobretensiones y picos de voltaje.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de Operación: Rango de temperatura funcional desde -20°C hasta 60°C. Accesorios Compatibles <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: rgb(23, 30, 48); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: 0.14px; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;' data-pasted='true'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles: Descargar Ficha Técnica <!-- Sección de Características Destacadas (5 Puntos Clave) --> Las 5 Características Más Sobresalientes <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 12px;'>1. [Tecnología DarkFighter Integrada]: Rendimiento lumínico sobresaliente en ambientes con muy poca iluminación (Powered-by-DarkFighter), permitiendo captar imágenes a color con niveles de luz de tan solo 0.005 Lux.
<li style='margin-bottom: 12px;'>2. [Monitoreo Flexible PTZ]: Su capacidad de movimiento mecánico (Pan y Tilt) le permite al operador vigilar amplias zonas de interés de manera dinámica, complementándose con un zoom óptico de 4x para enfocar detalles clave a la distancia.
<li style='margin-bottom: 12px;'>3. [Micrófono Omnidireccional Nativo]: Integra un micrófono ambiental de fábrica con la potencia para registrar audio claro en un radio de hasta 5 metros a la redonda, ampliando la seguridad más allá del video.
<li style='margin-bottom: 12px;'>4. [Análisis de Eventos Inteligentes]: Múltiples analíticas integradas como la detección de rostros, cruce de línea, intrusión, abandono/retiro de objetos y alertas por comportamiento anormal de audio.
<li style='margin-bottom:

5px;'>5. [Diseño Todo Terreno y Alta Resistencia]: Chasis extremadamente blindado, garantizado para operar a la intemperie (certificación IP66), soportar fuertes impactos físicos directos (IK10) y tolerar descargas eléctricas (TVS 4000V).