



Mini Domo PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom / H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR 120dB / PoE / IK10 / Exterior IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono Integrado / PoE

SKU: PTZ-N2404I-DE3(F) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,818.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0 0 15px 0;'></p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 0 0 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9HJO' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: ROI / WDR real 120dB / EIS / 3D-DNR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones especiales: Detección de Rostro / Intrusión de área / Cruce de línea / Entrada y Salida de Región / Objeto olvidado / Objeto removido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect (P2P). </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 11.2 W / PoE(802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Exterior / IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antivandalismo IK10. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 130.7 x 101.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 530 grs. </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para interior, modelo: DS-1294ZJ-PT </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: 0 a 355°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: 0° a 90. <li style='margin-bottom: 5px;'>Presets: 300 (no soporta: Patrol / Pattern / Park Act). <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 60Hz: 24fps (2560 x 1440) / 30fps (2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tercer Stream: 60Hz: 30fps (1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: 1 (Micrófono Interconstruido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISAPI / SDK. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; text-align: center; margin: 0;'></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión en color desde 0.005 lux para escenarios de extrema oscuridad
Característica 2	Zoom óptico 4x y digital 16x para seguimiento detallado de objetos
Característica 3	Análisis de video integrado: detección facial, intrusión y objeto abandonado
Característica 4	WDR real 120 dB para claridad en contraluz extremo
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Resistencia mecánica IK10 y sellado IP66 para entornos exteriores severos