



Mini estrobo color Amber con montaje de pestaña.

SKU: SF-STRA Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$104.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de luz: Estrobo luminoso <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Rojo, amarillo, azul y claro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Brida o ceja <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 68 mm de diámetro x 5 cm de alto <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado recomendado: Calibre 18, 22 o 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Polaridad inversa </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 150mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Destellos: 90 por minuto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior de edificios </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexión Eléctrica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de cable recomendado: 18, 22 o 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polaridad inversa </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de corriente </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de polaridad inversa integrada para instalación segura
Característica 2	Consumo máximo de 150 mA para operación eficiente en sistemas de alarma
Característica 3	Montaje versátil con brida de 68 mm para instalación en paneles y superficies
Característica 4	Cuatro colores disponibles: ámbar, rojo, azul y blanco para distintas aplicaciones
Característica 5	Amplio rango térmico de -20° a +60° para operación en diversos ambientes
Característica 6	Cableado flexible con calibres 18, 22 o 24 para adaptación a infraestructura existente