



Mini estrobo color azul con montaje de pestaña.

SKU: SF-STRB Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$106.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizado para aplicaciones en interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente eficiente: solo 150 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Disponible en cuatro colores versátiles <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye montaje de 68 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>90 destellos por minuto para máxima visibilidad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Con protección de polaridad inversa: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Corriente: 150mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Destellos por minuto: 90 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C </div> <!-- Sección de detalles constructivos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles Constructivos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 68 mm de diámetro x 5 cm de alto <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Montaje: Brida o ceja <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre de cable recomendado: 18, 22 o 24 </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montado en tabla o gabinete de panel </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de polaridad inversa integrada para instalación segura
Característica 2	Consumo eficiente de 150 mA para reducir carga en fuentes de alimentación
Característica 3	90 destellos por minuto para máxima visibilidad en ambientes interiores
Característica 4	Montaje de brida de 68 mm compatible con tablas y gabinetes de panel
Característica 5	Rango operativo de -20°C a +60°C para ambientes controlados exigentes
Característica 6	Cableado flexible con calibres 18, 22 o 24 AWG para integración sencilla