



Mini Fisheye IP 5 Megapixel / Panorámica 180° - 360° / 8 mts IR / Interior / PoE / HEOP / ACUSENSE / Detección Facial / Microfono Integrado

SKU: DS-2CD3956G2-IS(U) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$6,033.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales Resolución máxima: 5 Megapíxel (2592 × 1944) Iluminación mínima: color 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON) Iluminación mínima: B/N 0 Lux @ con IR Día / Noche Real (filtro ICR) Distancia focal: 1.05 mm (ángulo de visión) 180° Distancia de infrarrojo: 8 mts IR Funciones normales: WDR(120dB) / D3 DNR / BLC Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Compatible con HIK-CONNECT Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento Entradas de alarma: 1 Salidas de alarma: 1 Entradas de audio: 1 Salidas de audio: 1 Microfono Integrado: Sí Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI Características Físicas y Eléctricas Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 7.5 W Temperatura de operación: -10°C a 50°C / Humedad al 95% máximo (sin condensación) Uso en interior Protección contra sobre tensiones y protección contra voltajes transitorios Dimensiones: Ø 119.9 mm × 41.2 mm Peso: 320 gramos Características Generales Main Stream: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Soporta hasta 6 usuarios simultáneos Soporta memoria MicroSD de hasta 256Gb Accesorios Opcionales Montaje colgante DS-1297ZJ Montaje de pared para interior DS-1294ZJ Montaje inclinado para techo DS-1281ZJ-DM27 Montaje colgante para interior DS-1299ZJ Características Destacadas La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más Soporta Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) HEOP en pocas palabras La Plataforma Abierta Embebida de Hikvision (HEOP, por sus siglas en inglés) permite a los socios tecnológicos desarrollar y ejecutar sus propias aplicaciones en el hardware de Hikvision, facilitando sistemas de seguridad personalizados que respondan a las necesidades específicas y escenarios de instalación únicos de los clientes. HEOP cuenta con hardware de arquitectura abierta, interfaces estándar y el kit de desarrollo de algoritmos HikFlow*. Los socios pueden unirse fácilmente al ecosistema HEOP a través del Portal de Socios Tecnológicos de Hikvision. <https://tpp.hikvision.com/tpp/HEOP>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 5 MP (2592x1944) con color 0.017 lux
Característica 2	Lente 1.05 mm con ángulo 180° panorámico
Característica 3	IR inteligente 8 metros con visión nocturna avanzada
Característica 4	Compresión H.265+/H.264 con reducción del 50% en ancho de banda
Característica 5	PoE 802.3af con alimentación y datos en un solo cable
Característica 6	Detección facial y AcuSense para alarma precisa