



Mini Fisheye IP 5 Megapixel / Panorámica 180° - 360° / Microfono Integrado / 8 mts IR / Uso en Interior / PoE / Múltiples Vistas por iVMS-4200 / Alarmas I/O / Micro SD

SKU: DS-2CD2955G0-ISU Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$4,529.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><p style='text-align: center;'-></p><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución máxima: 5 Megapixel (2560 x 1920)<li style='margin-bottom: 5px;'->Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'->Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;'->Día / Noche Real: filtro ICR<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia focal: 1.05 mm (ángulo de visión 180° pared / 360° en techo)<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia de infrarrojo: 8 mts IR<li style='margin-bottom: 5px;'->Funciones: WDR / 3D DNR / Intrusión de área / Cruce de línea<li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible : plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/)<li style='margin-bottom: 5px;'->Main Stream: 30 fps (2560 x 1920, 2048 x 1536, 1280 x 960)<li style='margin-bottom: 5px;'->Sub Stream: 30 fps (352 x 240, 704 x 576)<li style='margin-bottom: 5px;'->Múltiples vistas: Solo disponible en red local con programa iVMS-4200</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Entradas de alarma: 1<li style='margin-bottom: 5px;'->Salidas de alarma: 1 (24 Vcc, 1 Amp o 110 Vca, 500 mA max)<li style='margin-bottom: 5px;'->Entradas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'->Salidas de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'->Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3 af)<li style='margin-bottom: 5px;'->Almacenamiento: micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta: ONVIF / ISAPI / CGI<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.7 W<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -10°C a 50°C / Humedad al 95% máximo (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;'->Uso: en interior<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 119.9 x 41.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 600 grs<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Accesorios opcionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de Pared para interior: DS-1294ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje Inclinado para Techo: DS-1281ZJ-DM27<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje Colgante Extendible: DS-1297ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje Colgante Para Interior: DS-1299ZJ</div><!-- Sección de consideraciones --><div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Consideraciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Vistas multiples no disponibles en NVR o Hik-Connect solo disponible en red local con programa iVMS-4200</div><!-- Imagen final --><div style='margin-top: 30px;'-></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Detección inteligente de intrusión y cruce de línea integrada
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 128 GB
Característica 4	WDR y 3D DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste
Característica 5	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Múltiples modos de visualización panorámica vía software de gestión