



SKU: A10W Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

intercomunicación SIP con Wi-Fi integrado está diseñado para entornos de hostelería, hospitales e instalaciones interiores que requieren comunicación de audio bidireccional confiable. Su protección IP54 garantiza resistencia al polvo y salpicaduras de agua, permitiendo su despliegue en condiciones operativas exigentes. Integra dos líneas SIP simultáneas, audio HD con cancelación de eco acústico (AEC) y un altavoz de 1W para transmisión de voz nítida. La inclusión de un relé de salida y un puerto de entrada/salida habilita la conexión de lectores de tarjetas, sensores o dispositivos de control de accesos, extendiendo su funcionalidad más allá de la comunicación básica. Soporta alimentación mediante PoE 802.3af o fuente de 12VCC, facilitando su instalación en infraestructuras nuevas o existentes.

</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 2 líneas SIP concurrentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Wi-Fi integrado dual band 2.4/5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Audio HD con cancelador de eco acústico (AEC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Altavoz incorporado de 1W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Relé de salida y puerto de entrada/salida para lectores/sensores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Protección IP54 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación PoE 802.3af o 12VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Compatible con Grandstream, Yeastar, Asterisk, 3CX, Avaya</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Wi-Fi 2.4/5 GHz integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Audio HD con AEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Altavoz 1W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Relé integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Puerto E/S para sensores/lectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Interfaz entrada/salida de circuito corto</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Alimentación alternativa 12VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Grandstream<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Yeastar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Asterisk<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 3CX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Avaya</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio HD con cancelación de eco acústico para conversaciones claras
Característica 2	Relé integrado y puerto E/S para control de accesos y sensores
Característica 3	Altavoz de 1W con cobertura amplia en entornos interiores
Característica 4	Montaje en pared con alimentación flexible PoE o 12VCC
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma con principales PBX del mercado
Característica 6	Protección IP54 para operación confiable en ambientes exigentes