



Mini Intercomunicador para hotelería y hospitales, con diseño elegante, PoE, 1 botón, 1 relevador integrado de salida y entrada.

SKU: I10 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,042.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Intercomunicador IP para Hoteles y Hospitales.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El mas versatil y de multiples interfaces.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP. <li style='margin-bottom: 5px;'>IP54. <li style='margin-bottom: 5px;'>Multi-protección. <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio HD. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion via PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Con 1 relevador y un puerto de entrada para conexon de lectoras, sensores, botones, etc. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Escenarios de Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Se puede instalar en baños de hoteles, escuelas, entradas de oficinas, entradas en apartamentos, supermercados, etc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>A su vez, permite la configuracion con multiples plataformas de IP-PBX y funcionar sin necesidad de IP-PBX por configuracion Peer to Peer.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales.</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 líneas SIP. <li style='margin-bottom: 5px;'>IP54 a prueba de agua y polvo. <li style='margin-bottom: 5px;'>-20 ° C a 50 ° C de amplio rango de adaptabilidad de temperatura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz incorporado de 1W y cancelador de eco acústico (AEC). <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de entrada / salida de circuito corto incorporada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidad que incluye seguridad, intercomunicación y transmisión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta compatibilidad - Compatible con las principales plataformas: Aterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas.</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion via PoE 802.3af o 12Vcc, 1.0A (fuente no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP64. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20° ~ 50° C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 88 x 88 x 31 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto RJ45. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 135g. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Red.</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 10/100Mbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>VPN: L2TP/Open VPN. <li style='margin-bottom: 5px;'>LLDP. <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS. <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-069. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación de intercomunicación del i10 en Hoteles y Hospitales.</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación de intercomunicación del i10 en Hoteles y Hospitales sin IP-PBX.</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño elegante para hoteles y hospitales
Característica 2	Conexión PoE 802.3af para fácil instalación
Característica 3	Relevador integrado para control de dispositivos externos
Característica 4	IP54 resistente a agua y polvo
Característica 5	Audio HD con cancelación de eco
Característica 6	Amplia compatibilidad con plataformas IP-PBX líderes