



Mini-Modulo de Contacto de Respuesta Rápida (0400-02580)

SKU: FRCME-M Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$738.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programable para monitorear contactos abiertos o cerrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lazos SLC clase A o B <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cableado de hasta calibre 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación eficiente en sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de integración con sistemas existentes </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 25.3 ~ 39 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente promedio: 339µA (típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en alarma: 358µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada programable: 1 entrada de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo EOL: Resistor de 10K Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. cantidad por lazo: 127 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.75"W x 2.37"H x 0.5"D <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32°F (0°C) a 120°F (49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 90% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja eléctrica de 2" </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de contacto de una entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede programarse para monitorear contactos abiertos o cerrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera sobre lazos SLC Clase A o Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere fuente de alimentación adicional de 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para montaje en caja de gang único <li style='margin-bottom: 5px;'>Dirección programable eléctricamente y almacenada en EEPROM <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisa el cableado al contacto con resistor EOL <li style='margin-bottom: 5px;'>En estado de falla envía señal de condición de falla al panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Envía una interrupción al panel cuando detecta cambio de estado </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de estaciones de alarma manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de flujo de agua en sistemas de rociadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con otros dispositivos de contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad donde se requiere detección rápida </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 9ª Edición Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>California State Fire Marshal 3042214 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo configurable para contactos abiertos o cerrados según aplicación
Característica 2	Compatibilidad con lazos SLC clase A o B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Soporte para cableado hasta calibre 14 AWG reduciendo costos de infraestructura
Característica 4	Bajo consumo de 339 ?A en standby y 358 ?A en alarma para eficiencia energética
Característica 5	Integración directa en sistemas de seguridad existentes sin modificaciones mayores
Característica 6	Diseño compacto de 1.75" x 2.37" x 0.5" para instalación en cajas eléctricas estándar