



Mini módulo de entrada convencional

SKU: IDPMINIMON Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Farenhyt

\$997.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Series Avanzadas IDP de Detectores y Módulos para paneles Silent Knight</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>Los Detectores y Módulos de las series IDP, son dispositivos inteligentes direccionables para uso con los paneles Análogos-Direccionables de Silent Knight. Se comunican con el Panel de Incendio a través del Circuito de Línea de Señalización (SLC) utilizando una conexión a dos hilos, no se requiere cable blindado o trenzado, hasta 99 detectores y 99 módulos pueden ser conectados por cada lazo (el panel IFP2000 puede tener hasta a 159 detectores y 159 módulos por cada lazo). Cualquier combinación de dispositivos direccionables IDP pueden ser utilizado en un solo lazo SLC.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de contacto individual <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño pequeño y ligero permite opciones de montaje flexibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta cableado Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente supervisado <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores de dirección por rotación para una instalación rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Nota Importante: La serie IDP solo es compatible con los paneles IFP1000 ó IFP2000</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión simplificada con cable no blindado reduciendo costos de instalación
Característica 2	Direccionamiento por interruptores rotativos sin necesidad de programadores externos
Característica 3	Capacidad escalable hasta 159 dispositivos por lazo en panel IFP2000
Característica 4	Formato compacto para montaje en cajas estándar de instalación eléctrica
Característica 5	Comunicación digital estable a través de circuito SLC de dos hilos
Característica 6	Compatibilidad dual con paneles IFP1000 e IFP2000 para estandarización de infraestructura