



Mini módulo monitor direccionable para contacto seco normalmente abierto, protocolo LiteSpeed, paneles Fire-Lite

SKU: MMF-301 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$991.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El MMF-301 es un mini módulo monitor direccionable de Fire-Lite que supervisa un circuito iniciador (IDC) Estilo B de dispositivos de contacto seco normalmente abierto, como detectores de humo de cuatro hilos, estaciones manuales o interruptores de flujo de agua. Por su tamaño reducido se instala en una caja eléctrica de una ganga, directamente detrás del dispositivo que monitorea, sin necesidad de montaje rígido. Se comunica con el panel mediante el protocolo LiteSpeed y opera en sistemas direccionables de dos hilos de Fire-Lite.

Características principales

- Supervisa un circuito iniciador (IDC) Estilo B de contactos normalmente abiertos
- Se monta en una caja de una ganga, directamente detrás del dispositivo monitoreado
- Comunicación por protocolo LiteSpeed en sistemas direccionables de dos hilos
- Direccionamiento por switches giratorios (01 a 159 en paneles serie MS-9600)
- Alimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder externa
- Compatible con paneles Fire-Lite que soporten el protocolo LiteSpeed (lista completa con el fabricante)
- Diseñado para reemplazar al módulo M301(A) en sistemas existentes

Especificaciones técnicas

Voltaje operativo	15 a 32 VCD
Corriente máxima	600 µA máx. (comunicando, IDC en corto); ~350-375 µA en operación normal
Resistencia EOL	47K Ohms (incluida)
Dimensiones	3.3 x 7 x 1.65 cm (1.3 x 2.75 x 0.65 in)
Rango de temperatura	0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Paneles compatibles	Serie MS-9600 (confirmado); otros paneles LiteSpeed, consultar fabricante
Certificaciones	UL, FM, MEA, CSFM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisa un circuito iniciador (IDC) Estilo B de contactos normalmente abiertos
Característica 2	Se monta en una caja de una ganga, directamente detrás del dispositivo monitoreado
Característica 3	Comunicación por protocolo LiteSpeed en sistemas direccionables de dos hilos
Característica 4	Direccionamiento por switches giratorios (01 a 159 en paneles serie MS-9600)
Característica 5	Alimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder externa
Característica 6	Compatible con paneles Fire-Lite que soporten el protocolo LiteSpeed (lista completa con el fabricante)
Característica 7	Diseñado para reemplazar al módulo M301(A) en sistemas existentes