



Mini OLT / 1 Puerto GPON SC/UPC / 3 Puertos Uplink / Hasta 64 ONUs / 20 km / 5.5 x 5.5 x 1.4 in

SKU: V1600GS-R Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$3,589.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Mini OLT de 1 Puerto GPON con 3 Puertos Uplink</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este Mini OLT compacto está diseñado para despliegues de red GPON de pequeña y mediana escala, ofreciendo conectividad de alta velocidad para aplicaciones de datos, videovigilancia y telefonía IP. Integra un puerto GPON SC/UPC con capacidad para hasta 64 ONUs/ONTs simultáneas, complementado por tres puertos uplink que garantizan redundancia y flexibilidad en la conectividad de backhaul. Su factor de forma reducido y consumo mínimo de energía lo hacen ideal para instalaciones en espacios limitados, gabinetes de telecomunicaciones o puntos de distribución remotos donde la eficiencia operativa es prioritaria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Gestión remota multiplataforma: EMS, interfaz web, Telnet, CLI y SSHConfiguración y administración de ONUs en línea sin interrupción de servicioConsumo máximo de energía de solo 5W para operación económica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Puerto PON: 1x GPON SC/UPCPuertos Uplink: 2x RJ45 Gigabit Ethernet + 1x SFP/SFP+ 10 GigabitPuerto de consola: 1x USB-CCapacidad máxima: Hasta 64 ONUs/ONTsDistancia PON: 20 km</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Rendimiento Óptico</h4><ul style='color: inherit; list-style: none; padding: 0; line-height: 1.8;*>Upstream PON: 1.244 GbpsDownstream PON: 2.488 GbpsPotencia de salida GPON C++: +7.5 dBm (promedio)Relación de splitting: Flexible por puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='color: inherit; list-style: none; padding: 0; line-height: 1.8;*>Dimensiones: 140 x 140 x 36.5 mm (5.5 x 5.5 x 1.4 in)Peso: 0.23 kgAlimentación: DC 12V / 1AConsumo máximo: 5W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Condiciones Ambientales</h4><ul style='color: inherit; list-style: none; padding: 0; line-height: 1.8;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones Soportadas</h4><ul style='color: inherit; list-style: none; padding: 0; line-height: 1.8;*>Transmisión de datos de alta velocidadVideovigilancia y sistemas de seguridadTelefonía IP y servicios de voz</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Funciones de Red</h4><ul style='color: inherit; list-style: none; padding: 0; line-height: 1.8;*>Funciones de capa 2 (conmutación)Funciones de capa 3 básicas (enrutamiento)</div></div>