



Mini OLT Abierta de 16 Puertos GPON / Incluye 16 módulos C+ y Fuente de CA / Gestión por WebUI / Incluye Software de Gestión UNM2000, (Interoperabilidad con ONUs de Terceros sin Costo)

SKU: AN6001-G16-AC Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$79,278.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripció´n</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit;">La Mini OLT de FiberHome es un equipo compacto de alto rendimiento. Cuenta con una tarjeta de servicio incluida de 16 puertos GPON y esta diseñada para la conexió´n de hasta 2,048 ONTs u ONUs (clientes), utilizando divisores (Splitters) raz´n 1:64 o 1:128. Cumple con las normas internacionales ITU-T G.984 y IEEE 802.3ah.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Estandar de 19' y 1 Unidad de Rack para montaje universal<li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 2048 ONUs (Recomendado hasta 1024 ONUs)<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciân por interfaz web<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo mâximo: 90W<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo en standby: 57W</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">>1 OLT con tarjetas de servicio 16 puertos GPON y modulo de ventilaciân<li style="margin-bottom: 5px;">>16 mâdulos GPON SFP clase C+ SC/PC (FH-PON-GP-20C)<li style="margin-bottom: 5px;">>1 Fuente de Alimentaciân de Corriente Alterna (AN6001-G16-PWRA)<li style="margin-bottom: 5px;">>1 Mâdulo Uplink SFP Gigabit 10 km (GE-OM10KM-V2)<li style="margin-bottom: 5px;">>2 Mâdulos Uplink SFP+ 10G 10 km (XGE-OM10KM-V2)<li style="margin-bottom: 5px;">>1 Mâdulo Uplink adaptador SFP - RJ45 10/100/1000<li style="margin-bottom: 5px;">>2 cable Ethernet RJ45 10m (cruzado)<li style="margin-bottom: 5px;">>6 Jumper monomodo de fibra âptica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20)<li style="margin-bottom: 5px;">>16 Jumper monomodo de fibra âptica simplex SC/UPC-SC/UPC (OFC-SC/UPC-SC/UPC-30-20)</div></div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">>Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV y CATV</div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; font-size: 18px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gestiân por Interfaz Web</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px; font-size: 18px;">Mejora la eficiencia en la gestiân.<li style="margin-bottom: 5px; font-size: 18px;">Configuraciân de ONUâs/ONTâs Fiberhome directamente desde la OLT.<li style="margin-bottom: 5px; font-size: 18px;">Reduce costos de mantenimiento.<li style="margin-bottom: 5px; font-size: 18px;">Perfil de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; font-size: 18px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos de Instalaciân</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit;">Para una correcta disipaciân de calor, necesita una unidad de rack libre en la parte superior e inferior.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 16px; color: inherit;">Nota: En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como mâximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT)</p></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; font-size: 18px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de Configuraciân</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit;">Guía de configuraciân bâsica AQUí</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Video de Configuraciân</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/zsTdAZ0BCNE7ab_channel=" allowfullscreen=""></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada mediante WebUI y software UNM2000 sin costo adicional
Característica 2	Soporte para hasta 2048 ONUs con divisores ópticos 1:128
Característica 3	Redundancia de alimentación 1+1 con fuente AC 100-240V o -48VDC
Característica 4	Throughput total de 88 Gbps con uplinks 10GE SFP+ y Gigabit
Característica 5	Interoperabilidad con ONUs de terceros sin licencias adicionales
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack 19" con hot plug en todos los puertos PON