



Mini OTDR para Fibra Óptica Monomodo / Longitud de Onda 1310nm y 1550nm / Función VFL 10mW / Función OPM / Mapeo de Cables de Red RJ45 / Recargable / Distancia de prueba hasta 128 km

SKU: LP-M-OTDR-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$6,196.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: justify; color: inherit;'>El LP-M-OTDR-V2 tiene una pantalla a color de 3,5". La interfaz de operación es simple y fácil de operar. Integra OTDR, fuente de luz estable, medidor de potencia óptica, ubicación visual de fallas, secuencia de cables, longitud de cables, rastreador de cables y linterna.</p><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: justify; color: inherit;'>Adopta una gestión inteligente del ahorro de energía, un tiempo de medición súper largo de 12 horas para garantizar que las pruebas de campo y el mantenimiento funcionen de manera eficiente. Se utiliza para medir la longitud, pérdida, calidad de conexión y otros parámetros de cables RJ-45 y fibra óptica.</p></div><!-- Incluye --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'><li style='margin-bottom: 5px;'>OTDR<li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche<li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador USB<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado de calibración<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador para conector ST<li style='margin-bottom: 5px;'>Rastreador de cables de red<li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario</div><!-- Nota --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>NOTA: Se recomienda su uso con bobina de lanzamiento, para eliminar la zona muerta y mejorar la precisión de las mediciones: LP-LC-SM-1KM</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características principales del OTDR --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales del OTDR</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Fibra Óptica Monomodo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310nm, y 1550nm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico: 24dB/22dB.<li style='margin-bottom: 5px;'>Análisis de pérdida: Método de 4 y 5 puntos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Zona muerta entre eventos: 2.5 metros.<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de seguridad del láser: Clase II.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soportar conectores SC, FC y ST.<li style='margin-bottom: 5px;'>Mapeo de cables de red RJ45.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de polímero de iones de litio 4000mAh.</div><!-- Localizador Visual de Fallos (VFL) --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador Visual de Fallos (VFL)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 650nm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: >10mW<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: CW/1Hz/2Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector compatible: FC, ST y SC</div><!-- Medidor de Potencia Óptica (OPM) --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidor de Potencia Óptica (OPM)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de onda: 800nm a 1700nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de prueba: -50dBm a 26 dBm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Onda de calibración: 850nm / 980nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector compatible: FC, ST y SC.</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla a color de 3.5 pulgadas con interfaz simplificada para operación directa en campo
Característica 2	Medición continua hasta 12 horas con gestión inteligente de ahorro de energía
Característica 3	Rango dinámico 24dB/22dB para fibra monomodo con precisión en enlaces largos
Característica 4	Conectividad SC, FC y ST sin adaptadores adicionales para versatilidad de planta
Característica 5	Funciones integradas: OTDR, OPM, VFL 10mW, rastreador y secuenciador de cables RJ45
Característica 6	Operación en campo desde -10°C hasta 50°C para condiciones industriales exigentes