



Mini OTDR Touch / Fibra Óptica Viva 1625nm / OPM / VFL 5mW / Mapeo RJ45 / Recargable / 100 km (328084 pies)

SKU: LP-M-OTDR-LF Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$22,475.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este mini OTDR táctil permite realizar pruebas en enlaces de fibra óptica activos sin interrumpir el servicio, operando a una longitud de onda de 1625nm con aislador incorporado. Equipado con pantalla táctil HD de 4.3 pulgadas con funcionamiento multitáctil fluido, ofrece mediciones precisas de longitud, pérdida, calidad de conexión y localización de puntos de interrupción, curvaturas y pérdidas en el enlace. Su diseño compacto y recargable lo convierte en una herramienta ideal para ingenieros de redes y técnicos de campo que requieren diagnóstico rápido y confiable en infraestructuras de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'->Prueba de fibra óptica viva a 1625nm sin interrumpir servicios activosPantalla táctil HD 4.3' con operación multitáctil fluidaRango de prueba hasta 100 km (328084 pies)Área ciega mínima de evento de 1.5 mRango dinámico de 20 dBFunciones integradas: OPM, VFL 5mW y mapeo de cables RJ45<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->OTDR</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Longitud de onda: 1625 nm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Rango de prueba: Hasta 100 km (328084 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Área ciega mínima: 1.5 m</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Rango dinámico: 20 dB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Aislador de longitud de onda: Incorporado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Pantalla</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Tamaño: 4.3 pulgadas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Tipo: Táctil HD multitáctil</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Funciones Adicionales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->OPM: Medidor de potencia óptica integrado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->VFL: Localizador visual de fallas 5 mW</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Mapeo RJ45: Rastreador de cables de red</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Alimentación y Diseño</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Batería: Recargable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->Factor de forma: Compacto y portátil</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;'->OTDR, estuche de transporte, cargador USB, certificado de calibración, adaptador para conector ST, rastreador de cables de red, manual de usuario, tarjeta micro SD 8 GB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba fibra óptica activa sin interrumpir servicio
Característica 2	Pantalla táctil HD 4.3' con operación multitáctil fluida
Característica 3	Área ciega mínima de 1.5 m para detección precisa de eventos
Característica 4	Rango dinámico de 20 dB para mediciones confiables
Característica 5	Tres funciones integradas: OPM, VFL 5mW y mapeo de cables RJ45
Característica 6	Diseño compacto y portátil para trabajo en campo