



Mini PTZ IP / 2 Megapixel / 4X Zoom Óptico / Audio Bidireccional / IR EXIR 20 m (65.6 ft) / WDR 120 dB / PoE / IK10 / IP66 / Ultra Baja Iluminación

SKU: PTZ-N2204I-DE3(G) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,203.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mini cámara PTZ IP de 2 megapíxeles diseñada para vigilancia profesional en espacios que requieren cobertura dinámica y detalle operativo. Integra zoom óptico 4x y digital 16x para acercamiento selectivo sin degradación de imagen, junto con WDR de 120 dB que compensa escenas de alto contraste lumínico. Su iluminación mínima de 0.005 lux con tecnología EXIR garantiza captura visible en condiciones de casi oscuridad total, mientras que el micrófono incorporado permite correlacionar eventos visuales con registro sonoro en un radio de 5-8 m². La compresión H.265+ optimiza la eficiencia del sistema de almacenamiento y transmisión, reduciendo requerimientos de infraestructura de red. Construcción con certificación IK10 y grado de protección IP66 para resistencia mecánica y ambiental en instalaciones de alto riesgo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución 2 MP (1920 x 1080p) Full HD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 4x / Zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima 0.005 lux con EXIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio bidireccional con micrófono integrado (cobertura 5-8 m²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección antivandálica IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección exterior IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Zoom óptico: 4x</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Zoom digital: 16x</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Iluminación mínima: 0.005 lux</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tecnología IR: EXIR, alcance 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compresión: H.265+</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección mecánica: IK10 (antivandálica)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección ambiental: IP66</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Alimentación: PoE (Power over Ethernet)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Audio: Micrófono integrado, cobertura 5-8 m²</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mini PTZ IP HiLook by HIKVISION modelo PTZN2204IDE3(G)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5-8 m² para vigilancia sonora localizada
Característica 3	Control PTZ remoto con paneo, inclinación y zoom óptico 4x desde cualquier punto de acceso
Característica 4	Iluminación mínima de 0.005 lux con tecnología EXIR para visión nocturna sin ruido en escenarios oscuros
Característica 5	Protección IK10 contra impactos y IP66 para operación continua en exteriores adversos
Característica 6	Alimentación PoE que simplifica instalación con un solo cable de red

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:37